

MM740

Contatto magnetico installazione a pavimento, con cavo corazzato, IP40

Product overview

We have the right product for every application - residential, industrial or commercial.

We have a wide range of contacts: surface-mounted, flush-mounted, floor-mounted, door-mounted.

The MM740 is well suited for roller shutter protection.



Dettagli

- Ideal for roller shutter and curtain door applications
- Armoured cable
- Tamper loop

MM740

Contatto magnetico installazione a pavimento, con cavo corazzato, IP40

Specifiche tecniche

Generale

Tipo di applicazione	A strapiombo
Tipo contatto	NC
Connettività	4 wires, 60 cm (armoured cable)

Cablato / senza fili

Cablato / senza fili	Cablato
Gap operativo	max.98 mm

Elettrico

Tensione	max. 200 VDC
----------	--------------

Fisico

Dimensioni magnete	78 x 43 x 47 mm
Dimensioni contatto/sensore	175 x 50 x 12 mm
Colore	Grigio

Ambientale

Temperatura operativa	-10 to +55°C
IP rating	IP40



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 13 August 2026 - 11:05