

N-IO-SBX-1G

Custodia di contenimento plastica singolo modulo I/O barra DIN (piccola)

Generalità

L'N-IO-SBX-1G è un contenitore per montaggio superficiale con guida DIN integrata. Grazie al suo design resistente agli urti e agli spruzzi d'acqua, è adatto per applicazioni in interni ed esterni. Sono disponibili ingressi cavi multipli sigillanti da tutti i lati, rendendo possibile l'installazione ovunque sia necessario un contenitore.

Applicazione

Il N-IO-SBX-1G è progettato per l'uso con i moduli I/O della serie Excellence di piccole dimensioni, quali:

- KE-IO3101
- KE-IO3101-M
- KE-IU3110



Dettagli

- Montaggio a superficie
- Ingressi cavo multipli PG 21
- Guida DIN preinstallata per una facile installazione del modulo I/O
- Terminazione per lo schermo
- Resistente agli spruzzi
- Resistenza all'impatto IK08
- Senza alogeni

N-IO-SBX-1G

Custodia di contenimento plastica singolo modulo I/O barra DIN (piccola)

Specifiche tecniche

Generale	
Compatibilità	Excellence series small footprint modules

Fisico	
Dimensioni fisiche	150 x 110 x 70 mm (L x W x H)
Colore	Grigio
Tipo di montaggio	Montaggio a superficie
Cavo di entrata	10 x 29 mm Ø

Ambientale	
A prova di vandalo	No
Temperatura operativa	up to +70°C
Ambiente	Interno, All'aperto
IP rating	IP55

Regolatorio	
Conformità	CE, REACH, RoHS 3, WEEE

Physical	
Material	Engineering plastic

Prodotti compatibili		
Categoria	Riferimento	Descrizione
Modulo di interfaccia	KE-IO3101	Modulo indirizzato intelligente 1 uscita con isolatore, serie Excellence
Modulo di interfaccia	KE-IO3101-M	Modulo indirizzato intelligente 1 uscita per carichi di rete con isolatore, serie Excellence
Modulo di interfaccia	KE-IU3110	Modulo indirizzato intelligente 1 ingresso con isolatore, serie Excellence