

N-IO-SBX-2G

Custodia di contenimento plastica modulo I/O barra DIN (grande)

Generalità

L'N-IO-SBX-2G è un contenitore per montaggio superficiale con guida DIN integrata. Grazie al suo design resistente agli urti e agli spruzzi d'acqua, è adatto per applicazioni in interni ed esterni. Sono disponibili ingressi cavi multipli sigillanti da tutti i lati, rendendo possibile l'installazione ovunque sia necessario un contenitore.

Applicazione

Il N-IO-SBX-2G è progettato per l'uso con i moduli I/O della serie Excellence, quali:

- KE-IO3122
- KE-IO3144
- KE-IU3111-ZME



Dettagli

- Montaggio a superficie
- Ingressi cavo multipli PG 21
- Guida DIN preinstallata per una facile installazione del modulo I/O
- Terminazione per lo schermo
- Resistente agli spruzzi
- Resistenza all'impatto IK08
- Senza alogeni

N-IO-SBX-2G

Custodia di contenimento plastica modulo I/O barra DIN (grande)

Specifiche tecniche

Generale

Compatibilità	Excellence series large footprint modules
---------------	---

Fisico

Dimensioni fisiche	190 x 140 x 70 mm (L x W x H)
Colore	Grigio
Tipo di montaggio	Montaggio a superficie
Cavo di entrata	10 x 38 mm Ø

Ambientale

A prova di vandalo	No
Temperatura operativa	up to +70°C
Ambiente	Interno, All'aperto
IP rating	IP55

Regolatorio

Conformità	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
------------	-------------------------

Physical

Material	Engineering plastic
----------	---------------------

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Modulo di interfaccia	KE-IO3122	Modulo indirizzato intelligente 2 ingressi / 2 uscite con isolatore, serie Excellence
Modulo di interfaccia	KE-IO3144	Modulo indirizzato intelligente 4 ingressi / 4 uscite con isolatore, serie Excellence
Modulo di interfaccia	KE-IU3111-ZME	Modulo indirizzato intelligente per zona convenzionale con isolatore (alimentazione esterna), serie Excellence