

N-MC-BB-G

Scatola posteriore di montaggio, avvisatore manuale, verde


Generalità

N-MC-BB-G è una scatola posteriore a montaggio superficiale per pulsanti manuali delle serie DM3000, NC, KAL750 e ZP780. Dispone di ingresso dei cavi posteriore se utilizzati corrugati o di ingresso cavi dall'alto e dal basso quando si utilizzano conduttore per cavi con montaggio superficiale. Le viti di installazione sono idonee per poter montare l'avvisatore manuale alla scatola posteriore e sono comodamente alloggiata nella base della scatola. Viene fornito un terminale di collegamento dello schermo per facilitare il collegamento dello schermo del cavo quando utilizzato in ambienti con rumore elettrico.

Semplice installazione

I fori di montaggio consentono un perfetto allineamento della scatola posteriore anche se i fori di fissaggio a parete non sono esattamente allineati. La flessibilità dell'ingresso cavi per mezzo dell'ampia parte posteriore oppure i fori disponibili nella parte superiore e inferiore dell'unità ne migliorano notevolmente le applicazioni possibili per adattarsi ai diversi tipi di installazione. La scatola posteriore può essere ruotata di 180° in modo da orientare l'ingresso cavi nella posizione più comoda nella parte superiore o inferiore dell'unità.

Un perfetto accoppiamento tra scatola e frontale del pulsante manuale è garantito da guide di allineamento che evitano il disallineamento della scatola con la parte frontale, presentando il pulsante manuale come un unico prodotto estetico a parete.



Dettagli

- Ingresso cavi posteriore e laterale
- Viti incluse per il montaggio dell'avvisatore manuale
- Morsetto di collegamento schermo per installazioni elettricamente rumorose
- I fori di allineamento orizzontale per un perfetta installazione
- Compatibile con la linea di avvisatori serie DM3000, NC, KAL750 e ZP780 per fornire una finitura estetica uniforme della singola unità

N-MC-BB-G

Scatola posteriore di montaggio, avvisatore manuale, verde

Specifiche tecniche

Generale

Compatibility	Excellence, NC & Ziton series MCPs
---------------	------------------------------------

Elettrico

Terminali	1 (cable screen)
-----------	------------------

Fisico

Dimensioni fisiche	87.1 x 87.1 x 35 mm (W x H x D)
Peso netto	60 g
Colore	Verde
Tipo di montaggio	Montaggio a parete
Cavo di entrata	3 side, 1 rear
Materiale (scatola)	Noryl SE100 (autoestinguente)

Ambientale

A prova di vandalo	No
Temperatura operativa	-25 to +72°C
Temperatura di immagazzinamento	-25 to +72°C
Umidità relativa	10 to 95% noncondensing
Ambiente	Interno

Regolatorio

Conformità	REACH, RoHS 2, WEEE
------------	---------------------