

NC-DB-W

Base per rivelatore convenzionale serie NC (bianca)

Generalità

La NC-DB-W è una base di montaggio a superficie (first-fix) della serie NC.

Consente l'inserimento, la rimozione o la sostituzione di qualsiasi rivelatore puntiforme convenzionale della serie NC senza necessità di ricablaggio, grazie a un semplice meccanismo di rotazione e bloccaggio (twist-and-lock). La base non contiene componenti elettrici.

La base supporta un ripetitore LED remoto.

Installazione semplice

Parte integrante del gruppo rivelatore, le basi standard della serie NC sono dotate di asole a foro chiave per il fissaggio a vite diretto a strutture a soffitto o a cassette.

L'ampia entrata cavi posteriore consente un cablaggio semplice e agevole della base.

Per applicazioni speciali è disponibile un accessorio di base per installazioni a superficie, che garantisce un'installazione semplice e pratica.

Semplicità di cablaggio e test

Terminali chiaramente marcati garantiscono un cablaggio corretto e sicuro per i collegamenti di zona e dell'indicatore remoto

Facile da usare

L'inserimento del rivelatore della serie NC nella base avviene tramite un semplice meccanismo di rotazione e bloccaggio. Per prevenire la rimozione non autorizzata del rivelatore dalla base, tutti i rivelatori della serie NC integrano un meccanismo di blocco. Una volta attivato, il rivelatore può essere rilasciato dalla base esclusivamente mediante un apposito strumento.



Dettagli

- Base di montaggio per tutti i rivelatori bianchi della serie NC
- Dispositivo di blocco rimozione rivelatore
- Ampia entrata cavi posteriore
- Supporto di installazione flessibile con funzione di fissaggio preliminare (first-fix) a vite, che riduce i tempi e lo sforzo di installazione
- Marcatura chiaramente visibile dei terminali che evita cablaggi errati
- Terminali di cablaggio robusti per un'installazione semplice
- Semplice meccanismo di inserimento a rotazione e bloccaggio del rivelatore garantisce il corretto posizionamento
- Doppio punto di contatto su ogni connettore per un collegamento affidabile tra rivelatore e base

NC-DB-W

Base per rivelatore convenzionale serie NC (bianca)

Specifiche tecniche

Generale

Compatibilità	NC-Series point detectors
Connettività	2-wire zone and remote indicator

Elettrico

Specifiche cavo	1.0 to 2.1 mm ² (17 to 14 AWG) shielded or unshielded twisted-pair
Numero di nucleo cavi	2 for zone, 2 for remote indicator
Terminali	4

Uscita

Allarme di uscita remoto	Supported
--------------------------	-----------

Fisico

Dimensioni fisiche	100 x 16.5 mm (Ø x H)
Peso netto	45 g
Colore	Bianco (RAL 9016)
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto
Cavo di entrata	1
Materiale (scatola)	ABS

Ambientale

A prova di vandalo	No
Temperatura operativa	-10 to +65°C
Temperatura di immagazzinamento	-30 to +75°C
Umidità relativa	10 to 93% (noncondensing)
Ambiente	Interno

Regolatorio

Conformità	CE, UKCA
Voluntary marks	BOSEC
Standards	EN54 (with relevant detector)

Physical

Material (contacts)	Tin-phosphor bronze (QSn6.5-0.1)
---------------------	----------------------------------

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Dispositivo di rivelazione	NC-BA-SM-W	Accessori base convenzionale - Controbase di montaggio (Bianco)
Dispositivo di rivelazione	NC-DPH-W	Rivelatore termico convenzionale serie NC (bianco)
Dispositivo di rivelazione	NC-DPM-W	Rivelatore multisensore ottico/termico convenzionale serie NC (bianco)
Dispositivo di rivelazione	NC-DPO-W	Rivelatore ottico di fumo convenzionale serie NC (bianco)

