

NC-DPH-W

Rivelatore termico convenzionale serie NC (bianco)

Generalità

Il NC-DPH-W è un rivelatore termico / termovelocimetrico convenzionale configurabile.

Applicazioni

Il rivelatore supporta la base convenzionale NC[®]DPH[®]W per applicazioni standard, oppure la base con diodo NC[®]DBD[®]W quando è richiesta la funzionalità head[®]out conforme allo standard BS 5839.

I livelli di sensibilità sono configurabili mediante il programmatore portatile NC[®]D[®]PT.



Dettagli

- Funzione di autodiagnostica
- Visibilità LED a 360° che evita la necessità di orientare specificamente il rivelatore, riducendo i tempi di installazione
- LED di polling configurabile
- Uscita per ripetitore LED
- 3 livelli di allarme configurabili (A1R, A2S and BS) tramite programmatore portatile NC-D-PT

NC-DPH-W

Rivelatore termico convenzionale serie NC (bianco)

Specifiche tecniche

Generale

Indicazione stato	Red LED
Interfaccia utente	Via LED - polling, fault, contamination and alarm
Compatibilità	GST100A Series conventional CIEs as well as GST I-9319 Zone Monitor
Tensione di reset	< 1 VDC
Azzerare tempo	<10 s
Livelli di allarme	3
Connettività	Zone connection - 2-core (polarity sensitive), RI connection - 2-core (polarity sensitive)

Elettrico

Tensione di esercizio	9.5 to 28 VDC (24 VDC typical)
Consumo attuale	<60 µA (Quiescent) ≤55 mA (Alarm)
Specifiche cavo	>1.0 mm ²
Numero di nucleo cavi	2
Terminali	4

Rivelazione

Principio di rilevamento	Heat
Sensibilità	Programmable
Lunghezza zona	Panel dependent

Uscita

Allarme di uscita remoto	1
--------------------------	---

Fisico

Dimensioni fisiche	54.5 mm (including base) x 100 mm Ø
Peso netto	±110 g
Colore	Bianco (RAL 9016)
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto
Materiale (scatola)	ABS

Ambientale

A prova di vandalo	No
Temperatura operativa	-10 to +65°C
Umidità relativa	0 to 95% noncondensing
Ambiente	Interno
IP rating	IP2x

Regolatorio

Conformità	CE, WEEE
Certificazioni	EN54-5
Voluntary marks	BOSEC
Standards	LPCB

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Dispositivo di rivelazione	NC-D-PT	Programmatore portatile rivelatori convenzionali serie NC
Dispositivo di rivelazione	NC-DB-W	Base per rivelatore convenzionale serie NC (bianca)
Dispositivo di rivelazione	NC-DB2R-W	Base per rivelatore convenzionale serie NC con due relè (bianca)
Dispositivo di rivelazione	NC-DBD-W	Base per rivelatore convenzionale serie NC con diodo (bianca)
Dispositivo di rivelazione	NC-DBR-W	Base per rivelatore convenzionale serie NC con relè (bianca)
Dispositivo di segnalazione	PA25/3L	Ripetitore luminoso di allarme a led.

