

PB20

Colonna a singola facciata da 2 m. per barriere serie PB, compreso di kit di installazione.

Contenuto della confezione

1. Coperchio superiore/inferiore : 2 pz
2. Coperchio in policarbonato : 1 pz
3. Profilo in alluminio : 1 pz
4. Piastra tamper : 1 pz (EP1)
5. Tamper : 1 pz (EP1)
6. M3 DIN 934 : 2 pz (EP1)
7. M3x16 DIN 84 : 2 pz (EP1)
8. M4x8 DIN 84 : 4 pz (EP3)
9. M4x20 DIN 933 : 2 pz (EP2)
10. M4 DIN 934 : 12 pz (EP3) (C3)
11. M4 DIN 985 : 2 pz (EP2)
12. M4 DIN 125 : 2 pz (EP2)
13. Distanziale : 2 pz (EP2)
14. Pressacavo PGM16 : 1 pz (EP3)
15. Pressacavo PGM20 : 1 pz (EP3)
16. M8x16 DIN933 : 4 pz (TA3)
17. Staffa laterale <2m : 2 pz
18. M8 DIN 985 : 4 pz (TA3)
19. M8 DIN 125 : 4 pz (TA3)
20. M4x12 DIN 7985 : 8 pz (C3)
21. Supporto raggi/alimentatore/batteria : 4 pz
22. dia. 2.9x16 DIN 7981 : 8 pz (C3)
23. Bullone di ancoraggio : 4 pz (MAN2)



Dettagli

- Altezza 2.00 m
- Singola facciata
- Prodotto certificato CE
- Grado di protezione IP54

PB20

Colonna a singola facciata da 2 m. per barriere serie PB, compreso di kit di installazione.

Specifiche tecniche

Generale

Gruppo accessori	Perimetro / Esterno
Tipo	Installazione

Elettrico

Tipo di alimentatore	VDC
Tensione di esercizio	12 to 24 VDC

Fisico

Dimensioni fisiche	1970 x 130 x 150 mm (H x W x D)
Peso netto	5.75 kg
Materiale	Alluminio, Polycarbonato / ABS

Ambientale

Temperatura operativa	-15 to +50°C
-----------------------	--------------

Detection

Angle of view	180°
---------------	------

Output

Tamper switch	CO (change over)
---------------	------------------