PB511

Barriera ad infrarossi attivi a due raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 40 mt esterno, 80 mt interno.

Le serie di barriere ad infrarossi attivi PB500 e PB600 sono state progettate e sono prodotte da una delle aziende leader a livello mondiale nella fornitura di componenti opto-elettronici. L'utilizzo degli ultimi ritrovati dell'industria elettronica e della progettazione dell'ottica ha permesso alle barriere della serie PB di ottenere un incontrastato predominio in termini di portata e stabilità.

Dettagli

- Portata 40/80 metri
- Installazione in interno o all'esterno
- 2 raggi sincronizzati
- 4 livelli di frequenza opzionali garantiscono che un ricevitore 'veda' solo un trasmettitore
- Ottiche di precisione regolabili
- Immune alle luci esterne
- Alta protezione contro i disturbi EMC
- Controllo sensibilità AGC
- Riscaldatore opzionale disponibile come accessorio
- Gamma completa di colonne per l'installazione in esterno

PB511

Barriera ad infrarossi attivi a due raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 40 mt esterno, 80 mt interno.

Specifiche tecniche

Generale

Categoria	Fasci Infrarossi Attivi
Tipo prodotto	Fascio Infrarosso Attivo
Sistema a infrarosso	2-beam LED, double frequency modulation
Tamper	NC, max. charge 30 VAC/VDC, 100 mA

Rivelazione

Gamma	40 / 80 m (outdoor / indoor)
Tempo di risposta allarme	50 to 700 ms

Ingressi / Uscite

Uscita allarme	NC/NO, max. charge 30 VAC/VDC, 0.5 mA

Elettrico

Valore di alimentazione	12 to 30 VDC
Consumo attuale	105 mA (Alarm) 75 mA (Normal)

Fisico

Dimensioni fisiche	72 x 72 x 170 mm
Peso netto	380 g
Colore	Nero
Materiale	Policarbonato

Ambientale

Temperatura operativa	-25 to +60°C
Ambiente	All'aperto

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 25 August 2026 - 13:47