

PM842

Alimentatore switching 12 VCC 2 A

Il PM842 è un alimentatore "pronto all'uso". E' composto da un alimentatore switching e dai morsetti/fusibile per la rete elettrica in contenitore d'acciaio.



Dettagli

- Erogazione del carico nominale e continuo
- Corrente aggiuntiva di 0.5 A per la ricerca della batteria di riserva
- Elettronica ad alta efficienza per ottenere costi di mantenimento ridotti ed una bassa temperatura di esercizio
- Composizione modulare per una semplice installazione e manutenzione
- Protezione elettronica totale contro i cortocircuiti e i sovraccarichi sull'uscita del carico quando funziona con l'alimentazione di rete
- Apertura coperchio dotato di contatto antimanomissione
- E' disponibile uno spazio maggiore per le schede aggiuntive

PM842

Alimentatore switching 12 VCC 2 A

Specifiche tecniche

Generale

Fusibile(i)	230 VAC input 2 A, 12/24 V output 2 A
-------------	---------------------------------------

Elettrico

Ingresso di rete	100 to 240 VAC 50 to 60 Hz
------------------	-------------------------------

Uscita

Potenza in uscita	13.8 VDC
Uscita ripple	150 mV pk-pk max.
Alimentazione corrente di rete	2 A

Batteria

Capacità massima batteria	7.2 Ah
Corrente di carica della batteria	0.5 A

Fisico

Dimensioni fisiche	230 x 200 x 80 mm (W x H x D)
Peso netto	2.0 kg (excluding battery)
Colore	Bianco
Fattore di forma	Armadio in acciaio

Ambientale

Temperatura operativa	-10 to +40°C
Temperatura di immagazzinamento	-20 to 80°C
Umidità relativa	95% noncondensing

Regolatorio

Conformità	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
------------	-------------------------