

RF430I4

Rivelatore PIR da esterno via radio 433Mhz. Portata 15m

Rivelatore di movimento da esterno - quad PIR

RF430I4 è un rivelatore di movimento da esterno via radio 433 MHz che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti. Entrambi i sensori devono essere attivati per generare una segnalazione di allarme. Utilizza la tecnologia quad pyro per rilevare i movimenti in modo preciso e affidabile.

Installazione facile e veloce

La funzionalità di conteggio degli impulsi è programmabile. Inoltre lo snodo integrato permette una regolazione di 90° in orizzontale e di 45° in verticale che permette di aumentare la velocità di installazione in esterno e fornisce un puntamento incredibilmente accurato del campo di copertura.

Estetica e modulo sensore nascosto

Il sensore RF430I4 ha un'estetica elegante che non fornisce nessuna indicazione sull'orientamento del corpo del sensore. Si fonde armonicamente nelle applicazioni residenziali da esterno.



Dettagli

- Estetica accattivante
- Angolo di copertura da 14° a 70°
- Regolazione di 90° in orizzontale e 45° in verticale per un'installazione flessibile
- Modulo sensore nascosto
- Alta resistenza a polvere e umidità (IP65)
- 3 anni di durata delle batterie, estendibile a 5 anni

RF430I4

Rivelatore PIR da esterno via radio 433Mhz. Portata 15m

Specifiche tecniche

Generale

Tecnologia	PIR
Tipo di applicazione	Montaggio a parete
Antimascheramento	No
Immune ad animali	No
Telecamera	No
Pry-off tamper kit	A bordo

Rivelazione

Campo massimo di rilevamento	15 m
Coverage (field of view)	14° to 70° detection angle, 15 m x 13 m coverage max.
Vertical optical axis adjustment	45° tilt
Horizontal optical axis adjustment	90° pan
Undercrawl protection	No

Cablato / senza fili

Cablato / senza fili	Senza fili
Frequenza Wireless	433 MHz attuale

Elettrico

Tensione di esercizio	2 x 3 V, CR123
Consumo attuale	50 µA
Batterie	CR123
Durata della batteria	3 anni

Fisico

Dimensioni fisiche	70 x 120 x 75 mm
Peso netto	218 g
Peso spedizione	351 g
Colore	Bronzo
Materiale	ABS alto impatto plastica con copertura HDPE, stabilizzato raggi UV
Altezza di montaggio	3 to 6 m

Ambientale

Temperatura operativa	-25 to +65°C
Ambiente	All'aperto
IP rating	IP65

Regolatorio

Conformità	CE
------------	----

General

Fresnel lens	20 zones for each detection element, which can be masked with the curtain sliders
Pulse count	1 or 2
LED	Red: Walk test indicator
Mounting height	Variable up to 6 m / Optimum height 3 m for full range



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 28 May 2026 - 13:02