

RF903I4

Sensore rottura vetro audio 433MHz.



Dettagli

- Fornisce una copertura a 360 gradi
- Può essere installato a soffitto, sulla parete opposta o su quella adiacente ai vetri da proteggere
- Fino a 6 metri di portata

RF903I4

Sensore rottura vetro audio 433MHz.

Specifiche tecniche

Generale

Tecnologia	Acustici
Gamma	Max. 6 m radius for glass panes of at least 0.5 x 0.6 m
Interruttore antimanomissione	Si

Cablato / senza fili

Cablato / senza fili	Senza fili
Frequenza Wireless	433 MHz attuale
Portata in campo libero	150 m

Elettrico

Tensione di esercizio	2.6 to 4.5 VDC
Consumo attuale	26 µA typical average
Batterie	2 x 3.0 V Lithium DL123A
Durata della batteria	5 anni

Fisico

Dimensioni fisiche	108 x 79 x 31 mm
Colore	Bianco
Tipo di montaggio	Montaggio a superficie

Ambientale

Temperatura operativa	0 to 50°C
Temperatura di immagazzinamento	-34 to +60°C
Umidità relativa	90%

Regolatorio

Conformità	CE
------------	----

Electrical

Maximum power output	10 dBm e.r.p.
Transmitter conditions	Alarm, tamper and low battery supervisory

General

Glass types and thickness	Plate : 2.4 to 6.4 mm / Tempered : 3.2 to 6.4 mm / Laminated : 3.2 to 6.4 mm
---------------------------	--