RS-3241

Videocitofono Wi-Fi UltraSync.

Panoramica del prodotto

Il videocitofono UltraSync di Interlogix introduce le immagini ad alta definizione unite all'audio bidirezionale nei sistemi di sicurezza per il segmento residenziale. Progettato in modo specifico per l'utilizzo con la serie UltraSync dei prodotti dedicati alla smart security, il videocitofono UltraSync offre video live, audio bidirezionale, motion detection e registrazione di clip video su evento. Può collegare ed attivare il campanello esistente quando viene premuto il pulsante. La telecamera incorporata può essere attivata da un evento di intrusione e gestita tramite l'applicazione UltraSync+ per smarthone Android e iOS.

Connettività

Il videocitofono UltraSync si basa sugli standard Wi-Fi IEEE802.11b/g/n e lavora alla frequenza di 2.4GHz. La velocità di trasmissione fino a 150 Mbps e la comunicazione con crittografia standard WPA2-PSK e WPS garantiscono la compatibilità con qualsiasi rete WI-Fi.

Installazione

L'installazione e la configurazione vengono semplificate utilizzando l'applicazione UltraSync+ per dispositivi mobili. La memoria a bordo, micro SD, permette di registrare clip video senza la necessità di un NVR o di registrazione su cloud. Il videocitofono UltraSync è stato progettato per applixcazioni residenziali in esterno. Sono incluse tre cover intercambiabili e due staffe angolate per ottimizzare l'installazione.

Dettagli

- Video / Audio: Compatibile con la serie di prodotti UltraSync di Interlogix. Risoluzione 1080p, compressione H.264, tecnologia dual streaming, campo di visione ultra-wide 180°, altoparlante e microfono omnidirezionale inclusi
- Caratteristiche video: WDR e/o streaming video in tempo reale fino a 1080p di risoluzione per catturare qualsiasi dettaglio, funzionalità day/night e illuminatore ad infrarossi per catturare le immagini con differenti condizioni di luminosità. Portata IR fino a 5m. con comando di on/off
- Allarmi video: Motion Detection
- Clip registrate a bordo utilizzando una memoria micro SD/SDXC 16 GB inclusa
- Supporta la frequenza standard Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4 GHz. Gestisce la crittografia WPA2-PSK e WPS.
- Supporta la maggioranza dei campanelli meccanici utilizzando l'alimentazione esistente a 16-24VCA. Tre contenitori intercambiabili (bianco perla, argento e grigio). Veloce e semplice integrazione nell'App UltraSync+ utilizzando la funzione di scansione delle telecamere

RS-3241

Videocitofono Wi-Fi UltraSync.

Specifiche tecniche

Generale

Gruppo accessori	ZeroWire
Tipo	Accessorio

Elettrico

Consumo di energia	14.4 W (Max.)
Tensione di esercizio	16 to 24 VAC
Consumo attuale	400 mA

Fisico

Dimensioni fisiche	46 x 122 x 28 mm
Peso netto	142 g
Peso spedizione	160 g
Colore	Argento
Materiale	ABS

Ambientale

Temperatura operativa	-30 to 50°C
Temperatura di immagazzinamento	-20 to 70°C
Ambiente	Interno, All'aperto

Regolatorio

Conformità	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certificazioni	UL

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 6 September 2023 - 16:22