

SC-22-0200-0001-99

Rivelatore doppio sensore fumo/calore SmartCell wireless con sirena integrata

Panoramica

Il rivelatore SmartCell con doppio sensore fumo/calore e sirena integrata è facile e veloce da installare e offre un indirizzamento individuale sulla centrale di rivelazione incendio SmartCell.

Le caratteristiche includono la rilevazione di fumo e calore, una sirena integrata con 32 toni, la comunicazione bidirezionale a 868 MHz e un meccanismo di blocco antimanomissione.

Il dispositivo è certificato da terze parti e compatibile con l'intera gamma di prodotti SmartCell.



Dettagli

- Completamente wireless
- Veloce e semplice da installare
- Basso profilo
- Rivelazione flessibile; fumo e/o calore
- Sirena a 32 toni
- Design unico
- Meccanismo di bloccaggio integrato

SC-22-0200-0001-99

Rivelatore doppio sensore fumo/calore SmartCell wireless con sirena integrata

Specifiche tecniche

Generale

Frequenza Wireless	868 MHz
Compatibilità	SmartCell

Elettrico

Batterie	3 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)
----------	--

Sirena

Livello di uscita	89 dB(A) at 1 m max.
Regolazione livello di uscita	High or low
Toni selezionabili	32

Fisico

Dimensioni fisiche	110 x 58 mm (Ø x D)
Peso netto	0.2 kg
Colore	Bianco
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto

Ambientale

Temperatura operativa	-10 to +55°C
Temperatura di immagazzinamento	-10 to +30°C (with batteries) -10 to +55°C (without batteries)
Umidità relativa	95% noncondensing max.
Ambiente	Interno
IP rating	IP21C

Regolatorio

Conformità	CE
Certificazioni	CPR
Standards	EN54-3 EN54-5 EN54-7 EN54-13 EN54-25



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 16 August 2024 - 12:47