

SC-33-0120-0001-99

Sirena con lampeggiante VAD da soffitto SmartCell colore rossa (lampeggiante colore bianco) wireless

Panoramica

La sirena con lampeggiante SmartCell è facile e veloce da installare e offre un indirizzamento individuale sulla centrale di controllo SmartCell. Le caratteristiche includono un lampeggiante VAD da soffitto, 32 toni, comunicazione bidirezionale a 868 MHz e un meccanismo di blocco antimanomissione.

Questo dispositivo è certificato da terze parti e compatibile con l'intera gamma di prodotti SmartCell.



Dettagli

- Completamente wireless
- Veloce e semplice da installare
- Lampeggiante VAD EN54-23
- Sirena a 32 toni
- Design unico
- Meccanismo di bloccaggio integrato

SC-33-0120-0001-99

Sirena con lampeggiante VAD da soffitto SmartCell colore rossa (lampeggiante colore bianco) wireless

Specifiche tecniche

Generale

Frequenza Wireless	868 MHz
--------------------	---------

Elettrico

Batterie	3 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)
----------	--

Sirena

Livello di uscita	92 dB(A) at 1 m max.
-------------------	----------------------

Regolazione livello di uscita	High or low
-------------------------------	-------------

Toni selezionabili	32
--------------------	----

VAD

Colore	white flash
--------	-------------

Intervallo	C-3-12
------------	--------

Frequenza Flash	0.5 Hz (1 flash, every 2 seconds)
-----------------	-----------------------------------

Fisico

Dimensioni fisiche	110 x 79 mm (Ø x D)
--------------------	---------------------

Peso netto	0.2 kg
------------	--------

Colore	Rosso
--------	-------

Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto
-------------------	----------------------

Posizione di montaggio	Soffitto
------------------------	----------

Ambientale

Temperatura operativa	-10 to +55°C
-----------------------	--------------

Temperatura di immagazzinamento	-10 to +30°C (with batteries)
---------------------------------	-------------------------------

	-10 to +55°C (without batteries)
--	----------------------------------

Umidità relativa	95% noncondensing max.
------------------	------------------------

IP rating	Type B: for indoor/outdoor use (IP33)
-----------	---------------------------------------

Regolatorio

Conformità	CE
------------	----

Certificazioni	CPR
----------------	-----

Standards	EN54-3 EN54-13 EN54-23 EN54-25
-----------	---



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 16 August 2024 - 12:48