

SC-43-0200-0001-99

Trasmettitore wireless con contatto e un ingresso SmartCell per zona di informazione

Panoramica

Il trasmettitore SmartCell è facile e veloce da installare e offre un indirizzamento individuale sulla centrale di controllo SmartCell.

Il dispositivo non deve essere utilizzato per il monitoraggio di un segnale di allarme incendio.

Gli esempi applicativi possono includere il monitoraggio delle porte (apertura/chiusura), la mancanza di alimentazione di un dispositivo di servizio (esempio frigorifero) oppure l'allarme da un rivelatore di liquidi

Le caratteristiche includono un ingresso monitorato con resistenza, alternativamente opzione contatto magnetico e comunicazione bidirezionale a 868 MHz.

Questo dispositivo è certificato da terze parti e compatibile con l'intera gamma di prodotti SmartCell.



Dettagli

- Completa comunicazione wireless con la centrale
- Veloce e semplice da installare
- Ingresso monitorato con resistenza
- Opzione di funzionamento con contatto magnetico (magnete in dotazione)
- Idoneo alla connessione a dispositivi tecnologici di terze parti
- **NON IDONEO PER LA SEGNALAZIONE DI UN ALLARME INCENDIO OPPURE UN ALLARME INTRUSIONE**

SC-43-0200-0001-99

Trasmettitore wireless con contatto e un ingresso SmartCell per zona di informazione

Specifiche tecniche

Generale

| | |
|--------------------|---------|
| Frequenza Wireless | 868 MHz |
|--------------------|---------|

Ingresso

| | |
|---------------------|---|
| Quantità in entrata | 1 |
|---------------------|---|

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Tipo di input e intervallo | Resistor monitored input |
|----------------------------|--------------------------|

Fisico

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Dimensioni fisiche | 30 x 110 x 28 mm (W x H x D) |
|--------------------|------------------------------|

| | |
|------------|---------|
| Peso netto | 0.05 kg |
|------------|---------|

| | |
|--------|--------|
| Colore | Bianco |
|--------|--------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
|-------------------|--------------------|

| | |
|----------|--|
| Batterie | 1 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride battery (Fanso or Titus) |
|----------|--|

Ambientale

| | |
|-----------------------|--------------|
| Temperatura operativa | -10 to +55°C |
|-----------------------|--------------|

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Temperatura di | -10 to +30°C (with battery) |
|----------------|-----------------------------|

| | |
|------------------|--------------------------------|
| immagazzinamento | -10 to +55°C (without battery) |
|------------------|--------------------------------|

| | |
|------------------|------------------------|
| Umidità relativa | 95% noncondensing max. |
|------------------|------------------------|

| | |
|----------|---------|
| Ambiente | Interno |
|----------|---------|

Regolatorio

| | |
|------------|----|
| Conformità | CE |
|------------|----|

| | |
|-----------|-------|
| Standards | R&TTE |
|-----------|-------|



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 8 August 2024 - 11:19