

SC-62-0210-0001-99

Indicatore remoto SmartCell Wireless

Panoramica

L'indicatore remoto wireless SmartCell è semplice da installare e offre indirizzamento individuale sulla centrale di rivelazione incendio SmartCell.

Le caratteristiche includono un LED rosso di segnalazione, comunicazione bidirezionale a 868 MHz e un meccanismo di blocco antimissione.

Il dispositivo è certificato da terze parti e compatibile con l'intera gamma di prodotti SmartCell.



Dettagli

- Completamente wireless
- Veloce e semplice da installare
- LED rosso indicazione allarme remoto
- Design unico
- Meccanismo di bloccaggio integrato

SC-62-0210-0001-99

Indicatore remoto SmartCell Wireless

Specifiche tecniche

Generale

Frequenza Wireless	868 MHz
--------------------	---------

Elettrico

Tipo di alimentatore	Batterie
Batterie	3 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)
Consumo di energia	1.46 W max.
Tensione di esercizio	2.7 to 3.65 VDC
Consumo attuale	0.1 to 400 mA

Fisico

Dimensioni fisiche	110 x 39 mm (Ø x D)
Colore	Bianco
Tipo di montaggio	Montaggio a parete
Base di montaggio	Senza fili

Ambientale

A prova di vandalo	Si
Temperatura operativa	-10 to +55 °C
Temperatura di immagazzinamento	-10 to +30 °C (with batteries)
Umidità relativa	0 to 95% noncondensing
Ambiente	Interno
IP rating	IP21C

Regolatorio

Conformità	CE
Certificazioni	CPR
Standards	EN54-13 EN54-25



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 7 August 2024 - 16:50