

SH-21-0200-0001-99

Rivelatore doppio sensore fumo/termico wireless

Panoramica

Il rivelatore con doppio sensore fumo/calore è facile e veloce da installare e offre un indirizzamento individuale sulla centrale incendio con protocollo Excellence.

Le caratteristiche includono la rilevazione di fumo e calore, la comunicazione bidirezionale a 868 MHz e un meccanismo di blocco antimanomissione.

Questo dispositivo è certificato da terze parti e compatibile con il modulo Excellence Wireless Gateway.



Dettagli

- Compatibile con il modulo Excellence Wireless Gateway
- Completamente wireless
- Veloce e semplice da installare
- Basso profilo
- Rivelazione flessibile; fumo e/o calore
- Design unico
- Meccanismo di bloccaggio integrato

SH-21-0200-0001-99

Rivelatore doppio sensore fumo/termico wireless

Specifiche tecniche

Generale

Frequenza Wireless	868 MHz
Compatibilità	Excellence Gateway

Elettrico

Batterie	3 x 3.6 V lithium thionyl chloride batteries. Fanzo: ER14505M HCB: ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547)
----------	--

Rivelazione

Sensibilità	Smoke: Normal, Normal+AVF. Heat: 58 °C, static (A2S), 58 °C rate of rise (A2R), 72 °C static (BS), 72 °C rate of rise (BR)
-------------	--

Fisico

Dimensioni fisiche	110 x 58 mm (Ø x D)
Peso netto	0.2 kg
Colore	Bianco
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto

Ambientale

Temperatura operativa	-10 to +55°C
Temperatura di immagazzinamento	-10 to +30°C (with batteries) -10 to +55°C (without batteries)
Umidità relativa	95% noncondensing max.
Ambiente	Interno

Regolatorio

Conformità	CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 3, WEEE
Certificazioni	CPR
Standards	EN54-5 EN54-7 EN54-13 EN54-25

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Batterie	SH-836-000	Batterie al litio AA ER14505M 3.6V
Dispositivo di test	SH-21-BASE-010 0	Base di montaggio avvisatori di allarme serie SH - Rossa (10 pz)
Modulo di interfaccia	SH-14-3201-000 1-99	Excellence SmartCell Addressable Wireless Gateway - Modulo di interfaccia loop per dispositivi wireless serie SH