

SH-23-0220-0001-99

Rivelatore ottico/termico con sirena e lampeggiante VAD BIANCO di allarme wireless

Panoramica

Il rivelatore con doppio sensore fumo/calore e sirena/lampeggiante VAD è facile e veloce da installare e offre un indirizzamento individuale sulla centrale incendio con protocollo Excellence.

Le caratteristiche includono la rilevazione di fumo e calore, una sirena integrata con 32 toni, un lampeggiante VAD parte 23, la comunicazione bidirezionale a 868 MHz e un meccanismo di blocco antimanomissione.

Questo dispositivo è certificato da terze parti e compatibile con il modulo Excellence Wireless Gateway.



Dettagli

- Compatibile con il modulo Excellence Wireless Gateway
- Completamente wireless
- Veloce e semplice da installare
- Basso profilo
- Rivelazione flessibile; fumo e/o calore
- Sirena a 32 toni
- Lampeggiante VAD EN54-23
- Design unico
- Meccanismo di bloccaggio integrato

SH-23-0220-0001-99

Rivelatore ottico/termico con sirena e lampeggiante VAD BIANCO di allarme wireless

Specifiche tecniche

Generale

Frequenza Wireless	868 MHz
Compatibilità	Excellence Gateway

Elettrico

Batterie	3 x 3.6 V lithium thionyl chloride batteries. Fanfo: ER14505M HCB: ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547)
----------	--

Sirena

Livello di uscita	93 dB(A) at 1 m max.
Output level adjustment	High or low
Selectable tones	32

VAD

Colore	White
Intervallo	C-3-12
Frequenza Flash	0.5 Hz (1 flash, every 2 seconds)

Fisico

Physical dimensions	110 x 58 mm (Ø x D)
Net weight	0.2 kg
Colour	Bianco
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto

Ambientale

Operating temperature	-10 to +55°C
Storage temperature	-10 to +30°C (with batteries) -10 to +55°C (without batteries)
Relative humidity	95% noncondensing max.
Ambiente	Interno
IP rating	IP21C

Regolatorio

Conformità	CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 3, WEEE
Certificazioni	CPR
Standards	EN54-3 EN54-5 EN54-7 EN54-13 EN54-23 EN54-25

Detection

Sensitivity	Smoke: Normal, Normal+AVF. Heat: 58 °C, static (A2S), 58 °C rate of rise (A2R), 72 °C static (BS), 72 °C rate of rise (BR)
-------------	--

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Batterie	SH-836-000	Batterie al litio AA ER14505M 3.6V
Dispositivo di test	SH-21-BASE-020 0	Base di montaggio rivelatori e avvisatori di allarme serie SH - Bianca (10 pz)
Modulo di interfaccia	SH-14-3201-000 1-99	Excellence SmartCell Addressable Wireless Gateway - Modulo di interfaccia loop per dispositivi wireless serie SH