

SH-31-0200-0001-99

Avvisatore acustico multitono wireless, corpo colore bianco

Panoramica

L'avvisatore acustico è facile e veloce da installare e offre un indirizzamento individuale sulla centrale incendio con protocollo Excellence.

Le caratteristiche includono 32 toni, comunicazione bidirezionale a 868 MHz e un meccanismo di blocco antimanomissione.

Questo dispositivo è certificato da terze parti e compatibile con il modulo Excellence Wireless Gateway.



Dettagli

- Compatibile con il modulo Excellence Wireless Gateway
- Completamente wireless
- Veloce e semplice da installare
- Sirena a 32 toni
- Design unico
- Meccanismo di bloccaggio integrato

SH-31-0200-0001-99

Avvisatore acustico multitono wireless, corpo colore bianco

Specifiche tecniche

Generale

Frequenza Wireless	868 MHz
Compatibility	Excellence Gateway

Elettrico

Batterie	3 x 3.6 V lithium thionyl chloride batteries. Falso: ER14505M HCB: ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547)
----------	--

Sirena

Output level	95 dB(A) at 1 m max.
Output level adjustment	High or low
Selectable tones	32

Fisico

Physical dimensions	110 x 72 mm (Ø x D)
Net weight	0.2 kg
Colour	Bianco
Mounting type	Montaggio a parete
Mounting position	Parete

Ambientale

Operating temperature	-10 to +55°C
Storage temperature	-10 to +30°C (with batteries) -10 to +55°C (without batteries)
Relative humidity	95% noncondensing max.
IP rating	Type B: for indoor/outdoor use (IP33)

Regolatorio

Compliance	CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 3, WEEE
Certification	CPR
Standards	EN54-3 EN54-13 EN54-25

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Batterie	SH-836-000	Batterie al litio AA ER14505M 3.6V
Dispositivo di test	SH-21-BASE-020 0	Base di montaggio rivelatori e avvisatori di allarme serie SH - Bianca (10 pz)
Modulo di interfaccia	SH-14-3201-000 1-99	Excellence SmartCell Addressable Wireless Gateway - Modulo di interfaccia loop per dispositivi wireless serie SH