

SH-44-0200-0001-99

Dispositivo fermo porta wireless colore bianco

Panoramica

Il fermo porta è un controller per porte wireless intelligente di colore nero che combina una meccanica collaudata alla rinomata robustezza della tecnologia wireless, pienamente certificata EN.

Veloce e facile da installare, viene univocamente indirizzata dalla centrale di rivelazione incendio con protocollo Excellence.

Il fermo porta opera nella banda di frequenza armonizzata europea 868 MHz con la piena integrazione con il modulo Excellence Wireless Gateway.



Dettagli

- Compatibile con il modulo Excellence Wireless Gateway
- Completamente wireless
- Veloce e semplice da installare
- Controllato dalla centrale di rivelazione incendio con protocollo Excellence

SH-44-0200-0001-99

Dispositivo fermo porta wireless colore bianco

Specifiche tecniche

Elettrico

Tipo di alimentatore	Batterie
Tensione di esercizio	2.22 to 3.3 VDC
Consumo attuale	60 µA

Fisico

Dimensioni fisiche	195 x 205 x 45 mm (W x H x D)
Peso netto	0.5 kg
Colore	Bianco
Posizione di montaggio	Door
Massima larghezza dell'anta	1600 mm
Massima massa di test della porta	160 kg
Massimo peso di caduta del test di sovraccarico	36 kg
Massimo attrito di test della porta	0.8 Nm
Min. angolo tra le posizioni di apertura / chiusura della porta	66 °

Ambientale

A prova di vandalo	Yes
Temperatura operativa	-10 to +55 °C
Temperatura di immagazzinamento	-10 to +30 °C (with batteries)
Umidità relativa	0 to 95% noncondensing
Ambiente	Interno

Regolatorio

Conformità	CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 3, WEEE
Certificazioni	CPR
Standards	BS EN1155 BS 7273-4 (category B) EN54-25

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Modulo di interfaccia	SH-14-3201-000 Excellence SmartCell Addressable 1-99	Wireless Gateway - Modulo di interfaccia loop per dispositivi wireless serie SH