

SH-51-0100-0001-99

Avvisatore manuale di allarme incendio ripristinabile wireless

Panoramica

L'avvisatore manuale di allarme incendio è facile e veloce da installare e offre un indirizzamento individuale sulla centrale incendio con protocollo Excellence.

Le caratteristiche includono una copertura protettiva trasparente, comunicazione bidirezionale a 868 MHz, LED di indicazione incendio e meccanismo di blocco antimanomissione.

Questo dispositivo è certificato da terze parti e compatibile con il modulo Excellence Wireless Gateway.



Dettagli

- Compatibile con il modulo Excellence Wireless Gateway
- Veloce e semplice da installare
- Custodia compatta
- Include copertura di protezione trasparente
- Design unico
- Meccanismo di bloccaggio integrato

SH-51-0100-0001-99

Avvisatore manuale di allarme incendio ripristinabile wireless

Specifiche tecniche

Generale

Indicazione stato	LED
Frequenza Wireless	868 MHz
Compatibilità	Excellence Gateway

Elettrico

Batterie	2 x 3.6 V lithium thionyl chloride batteries Falso: ER14505M HCB: ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547)
----------	---

Fisico

Dimensioni fisiche	92 x 97 x 47 mm (W x H x D)
Peso netto	0.2 kg
Colore	Rosso
Tipo di montaggio	Montaggio a parete

Ambientale

Temperatura operativa	-10 to +55°C
Temperatura di immagazzinamento	-10 to +55°C (without batteries)
Umidità relativa	95% noncondensing max.
Ambiente	Interno

Regolatorio

Conformità	CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 3, WEEE
Certificazioni	CPR
Standards	EN54-11 EN54-13 EN54-25

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Batterie	SH-836-000	Batterie al litio AA ER14505M 3.6V
Dispositivo di test	SH-51-BASE-0100	Base di montaggio rossa - pulsante di allarme serie SH (10 pz)
Modulo di interfaccia	SH-14-3201-0001-99	Excellence SmartCell Addressable Wireless Gateway - Modulo di interfaccia loop per dispositivi wireless serie SH