

# SH-62-0210-0001-99

## Indicatore LED remoto Wireless

### Panoramica

---

L'indicatore remoto wireless e semplice da installare offre indirizzamento individuale sulla centrale incendio con protocollo Excellence.

Le caratteristiche includono un LED rosso di segnalazione, comunicazione bidirezionale a 868 MHz e un meccanismo di blocco antimanomissione.

Il dispositivo è certificato da terze parti e compatibile il modulo Excellence Wireless Gateway.



### Dettagli

---

- Compatibile con il modulo Excellence Wireless Gateway
- Completamente wireless
- Veloce e semplice da installare
- LED rosso indicazione allarme remoto
- Design unico
- Meccanismo di bloccaggio integrato

# SH-62-0210-0001-99

## Indicatore LED remoto Wireless

### Specifiche tecniche

#### Generale

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Frequenza Wireless | 868 MHz            |
| Compatibilità      | Excellence Gateway |

#### Elettrico

|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di alimentatore  | Batterie                                                                                             |
| Batterie              | 3 x 3.6 V lithium thionyl chloride batteries.<br>Fanzo: ER14505M<br>HCB: ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547) |
| Consumo di energia    | 1.46 W max.                                                                                          |
| Tensione di esercizio | 2.7 to 3.65 VDC                                                                                      |
| Consumo attuale       | 0.1 to 400 mA                                                                                        |

#### Fisico

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Dimensioni fisiche | 110 x 39 mm (Ø x D) |
| Colore             | Bianco              |
| Tipo di montaggio  | Montaggio a parete  |
| Base di montaggio  | Senza fili          |

#### Ambientale

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| A prova di vandalo              | Si                             |
| Temperatura operativa           | -10 to +55 °C                  |
| Temperatura di immagazzinamento | -10 to +30 °C (with batteries) |
| Umidità relativa                | 0 to 95% noncondensing         |
| Ambiente                        | Interno                        |
| IP rating                       | IP21C                          |

#### Regolatorio

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Conformità     | CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 3, WEEE |
| Certificazioni | CPR                                       |
| Standards      | EN54-13<br>EN54-25                        |

#### Prodotti compatibili

| Categoria             | Riferimento            | Descrizione                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batterie              | SH-836-000             | Batterie al litio AA ER14505M 3.6V                                                                               |
| Dispositivo di test   | SH-21-BASE-020<br>0    | Base di montaggio rivelatori e avvisatori di allarme serie SH - Bianca (10 pz)                                   |
| Modulo di interfaccia | SH-14-3201-000<br>1-99 | Excellence SmartCell Addressable Wireless Gateway - Modulo di interfaccia loop per dispositivi wireless serie SH |