

SMA-L-PROX

MA SIGMA Lite - Prox, Multi-factor Bio/Card, HID Prox, 500 users, IP65, CE



SMA-L-PROX

MA SIGMA Lite - Prox, Multi-factor Bio/Card, HID Prox, 500 users, IP65, CE

Specifiche tecniche

Sistema

RTE (richiesta di uscita) No

CSN (Numero di serie della carta) Si

Modello personalizzato No

Tecnologia

Tipo di lettore Biometrico

Frequenza di trasmissione operativa del lettore 125 KHz

Tecnologia supportata 125 KHz HID Prox

Biometrico

Tipo biometrico Fingerprint

Tipo di sensore biometrico Ottica

Interfaccia e connessioni

Interfaccia Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Secure Channel, RS-485, USB, Wiegand

Tipo di connettore Rete, Codino

Tipo Manomissione

Tamper Anti-rimozione No

Tamper di apertura Si

Operazioni

Autonomo Si

PIN tastiera No

Elettrico

Tipo di alimentatore VDC

Fisico

Colore Nero

Materiale Policarbonato

Fattore di forma Sovradimensionato

Tipo di montaggio Montaggio a superficie

Ambientale

A prova di vandalo No

Regolatorio

Conformità CE, FCC, REACH, RoHS

