

SMA-LP-MULTI

MA SIGMA Lite Plus - Multi, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFIRE, IP65, 500 users, CE



SMA-LP-MULTI

MA SIGMA Lite Plus - Multi, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFIRE, IP65, 500 users, CE

Specifiche tecniche

Sistema

RTE (richiesta di uscita) No

CSN (Numero di serie della carta) Si

Modello personalizzato Si

Tecnologia

Tipo di lettore Biometrico

Frequenza di trasmissione operativa del lettore 13.56 MHz

Tecnologia supportata 13,56 MHz MIFARE Classic (CSN), MIFARE Classic (custom data), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE Plus (CSN, level 1 and 3), NFC (CSN)

Biometrico

Tipo biometrico Fingerprint

Tipo di sensore biometrico Ottica

Interfaccia e connessioni

Interfaccia Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Secure Channel, RS-485, USB, Wiegand

Tipo di connettore Rete, Codino

Tipo Manomissione

Tamper Anti-rimozione No

Tamper di apertura Si

Operazioni

Autonomo Si

PIN tastiera Si

Elettrico

Tipo di alimentatore Ingresso PoE

Fisico

Colore Nero

Materiale Policarbonato

Fattore di forma Sovradimensionato

Tipo di montaggio Montaggio a superficie

Ambientale

A prova di vandalo No

Ambiente All'aperto

Regolatorio

Conformità CE, FCC, ICASA, REACH, RoHS, UL 294, WEEE

