SMA-LP-PROX

MA SIGMA Lite Plus - Prox, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, HID Prox, IP65, 500 users, CE

SMA-LP-PROX

MA SIGMA Lite Plus - Prox, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, HID Prox, IP65, 500 users, CE

Specifiche tecniche

Sistema

RTE (richiesta di uscita)	No
CSN (Numero di serie della carta)	Si
Modello personalizzato	No

Tecnologia

Tipo di lettore	Biometrico
Frequenza di trasmissione operativa del lettore	125 KHz
Tecnologia supportata 125 KHz	HID Prox

Biometrico

Tipo biometrico	Fingerprint
Tipo di sensore biometrico	Ottica

Interfaccia e connessioni

Interfaccia	Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Secure Channel, RS-485, USB, Wiegand
Tipo di connettore	Rete, Codino

Tipo Manomissione

Tamper Anti-rimozione	No
Tamper di apertura	Si

Operazioni

Autonomo	Si
PIN tastiera	Si

Elettrico

Tipo di alimentatore	VDC

Fisico

Colore	Nero
Materiale	Policarbonato
Fattore di forma	Sovradimensionato
Tipo di montaggio	Montaggio a superficie

Ambientale

A prova di vandalo	No

Regolatorio

Conformità	CE, FCC, REACH, RoHS

The latest product specifications can be located at www.lenels2.com or by contacting your sales representative.
LenelS2 reserves the right to change product specifications without prior notice.

Last updated on 5 May 2023 - 9:36