

TVB-6104

Telecamera TruVision Bullet analogica HD-TVI, 5MPX, 3.6mm ottica fissa, True D/N, WDR, 30m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC, IP67

Panoramica

La linea di prodotti TruVision comprende una famiglia completa di telecamere a infrarossi (IR) HD-TVI per installazioni stand-alone o integrate. Progettate per una elevata qualità dell'immagine su cavo coassiale esistente, sono disponibili con una risoluzione fino a 8Mpx. Ideali per migliorare la qualità video delle installazioni di sistemi di sorveglianza analogica esistenti che vanno dai minimarket ai parcheggi dei centri commerciali, la linea TruVision HD-TVI ha le telecamere giuste per il tuo progetto nuovo o esistente e può aiutarti a rimanere entro i limiti di budget senza compromettere le esigenze di sicurezza. Le telecamere hanno funzionalità day/night, fornendo immagini a colori di giorno e immagini in bianco e nero in modalità IR in condizioni di scarsa illuminazione. Le telecamere TruVision HD-TVI sono disponibili con ottica fissa o con obiettivo varifocale. Sono disponibili nelle versioni Dome, Bullet e Turret. I modelli Bullet sono forniti con un supporto a parete incluso nella dotazione. Tutti i modelli sono classificati IP67 per l'installazione all'esterno e alcuni modelli di dome sono disponibili con un contenitore antivandalo IK10. Tutte le telecamere TruVision HD-TVI sono progettate per essere installate in modo rapido e semplice, in modo da poter essere operative in pochissimo tempo.



Dettagli

- Risoluzione 5MPx HD-TVI
- Tecnologia HD-TVI per la trasmissione di video di elevata qualità tramite cavo coassiale esistente
- Funzionalità True day/night e illuminatori a infrarossi con funzione Smart IR per l'acquisizione di immagini ben bilanciate in ogni condizione di illuminazione
- Portata IR fino a 30 m
- Grado di protezione IP67
- True Wide Dynamic Range
- Ottica fissa con focale da 3.6 mm
- Alimentazione 12 VDC
- Staffa fornita a corredo
- Gestione OSD tramite coassiale con "TruVision up the coax"

TVB-6104

Telecamera TruVision Bullet analogica HD-TVI, 5MPX, 3.6mm ottica fissa, True D/N, WDR, 30m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC, IP67

Specifiche tecniche

Generale

Tecnologia	HD-TVI analogico
Standard Video	NTSC, PAL
Modalità di visualizzazione	Mirror
Uscita video	BNC Composite PAL / NTSC, HD-TVI

Telecamera

Risoluzione Max.	5 MP
Scansione del sensore	Progressive
Tipo di sensore	CMOS
Pixels effettivi (H x V)	2560 x 1944
Tempo di scatto	1/25s (PAL) or 1/30s (NTSC) to 1/50,000

Prestazioni di illuminazione

Tipo WDR	True WDR
WDR	130 dB
Giorno / notte	True Day/Night
Rimozione del filtro IR motorizzata	Sì
Sensibilità del colore	0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Sensibilità B/W	0 Lux with IR
Infrarosso (IR)	Sì
Portata IR	30m

Lente

Tipo obiettivo	Fisso
Lunghezza focale	3.6 mm
f-stop	f1.2
Diaframma automatico	Sì

Elettrico

Tensione di esercizio	12VDC
Tipo di alimentatore	12 VDC
Consumo di energia	5.8 W Max.

Fisico

Dimensioni fisiche	58 x 61 x 158.6 mm
Peso netto	320 g
Colore	Grigio (Pantone 428c)
Materiale	Alluminio
Form Factor	Bullet

Ambientale

A prova di vandalo	No
Ambiente	Interno, All'aperto
Temperatura operativa	-40 to 60°C
Umidità relativa	90% or less (non-condensing)
IP rating	IP67

Regolatorio

Conformità	CE, REACH, RoHS, WEEE
------------	-----------------------

Compatible TruVision Recorders/Encoders

TVR12HD	(View max. 1080p, Record max. 1080p @ 12 fps)
TVR44HD	(Record/View max. 1080p)
TVR15HD	(Record/View max. 5Mpx @ 12fps)
TVR45HD	(Record/View max. 5Mpx @ 12fps)
TVR46HD	
TVE-110/410/810/1610	
TVE-120/420/820/1620	

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Staffe e Supporti	TVB-BB1	Back box per le mini Bullet con ottica fissa, ideale per modelli IP e HD-TVI.



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 18 June 2026 - 14:28