

## TVB-6106

**Telecamera TruVision Bullet analogica HD-TVI, 8MPX, ottica motorizzata con focale 2.7-13.5mm, True D/N, WDR, 80m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67**

### Panoramica

---

La linea di prodotti TruVision comprende una famiglia completa di telecamere a infrarossi (IR) HD-TVI per installazioni stand-alone o integrate. Progettate per una elevata qualità dell'immagine su cavo coassiale esistente, sono disponibili con una risoluzione fino a 8Mpx. Ideali per migliorare la qualità video delle installazioni di sistemi di sorveglianza analogica esistenti che vanno dai minimarket ai parcheggi dei centri commerciali, la linea TruVision HD-TVI ha le telecamere giuste per il tuo progetto nuovo o esistente e può aiutarti a rimanere entro i limiti di budget senza compromettere le esigenze di sicurezza. Le telecamere hanno funzionalità day/night, fornendo immagini a colori di giorno e immagini in bianco e nero in modalità IR in condizioni di scarsa illuminazione. Le telecamere TruVision HD-TVI sono disponibili con ottica fissa o con obiettivo varifocale. Sono disponibili nelle versioni Dome, Bullet e Turret. I modelli Bullet sono forniti con un supporto a parete incluso nella dotazione. Tutti i modelli sono classificati IP67 per l'installazione all'esterno e alcuni modelli di dome sono disponibili con un contenitore antivandalo IK10. Tutte le telecamere TruVision HD-TVI sono progettate per essere installate in modo rapido e semplice, in modo da poter essere operative in pochissimo tempo.



### Dettagli

---

- Risoluzione 8MPx HD-TVI
- Tecnologia HD-TVI per la trasmissione di video di elevata qualità tramite cavo coassiale esistente
- Funzionalità True day/night e illuminatori a infrarossi con funzione Smart IR per l'acquisizione di immagini ben bilanciate in ogni condizione di illuminazione
- Portata IR fino a 80 m
- Grado di protezione IP67
- True Wide Dynamic Range
- Ottica motorizzata con focale da 2.7 mm a 13.5 mm
- Alimentazione 12 VDC / 24 VAC
- Gestione OSD tramite coassiale con "TruVision up the coax"
- Back box fornito a corredo

# TVB-6106

**Telecamera TruVision Bullet analogica HD-TVI, 8MPX, ottica motorizzata con focale 2.7-13.5mm, True D/N, WDR, 80m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67**

## Specifiche tecniche

### Generale

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Tecnologia                  | HD-TVI analogico                 |
| Standard Video              | NTSC, PAL                        |
| Modalità di visualizzazione | Mirror                           |
| Uscita video                | BNC Composite PAL / NTSC, HD-TVI |

### Telecamera

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Risoluzione Max.         | 8 MP (4K)                                 |
| Scansione del sensore    | Progressive                               |
| Tipo di sensore          | CMOS                                      |
| Pixels effettivi (H x V) | 3840 x 2160                               |
| Tempo di scatto          | 1/12.5s (PAL) or 1/15s (NTSC) to 1/50,000 |

### Prestazioni di illuminazione

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Tipo WDR                            | True WDR                   |
| WDR                                 | 130 dB                     |
| Giorno / notte                      | True Day/Night             |
| Rimozione del filtro IR motorizzata | Si                         |
| Sensibilità del colore              | 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
| Sensibilità B/W                     | 0 Lux with IR              |
| Infrarosso (IR)                     | Si                         |
| Portata IR                          | 80m                        |

### Lente

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Tipo obiettivo           | Varifocale motorizzata |
| Lunghezza focale         | 2.7 to 13.5 mm         |
| f-stop                   | f1.2                   |
| Diaframma automatico     | Si                     |
| Messa a fuoco automatica | No                     |
| Zoom motorizzato         | Si                     |

### Elettrico

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Tensione di esercizio | 12VDC or 24VAC |
| Tipo di alimentatore  | 12 VDC, 24 VAC |
| Consumo di energia    | 10.8 W Max.    |

### Fisico

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Dimensioni fisiche | 84.5 x 92 x 255.1 mm  |
| Peso netto         | 925 g                 |
| Colore             | Grigio (Pantone 428c) |
| Materiale          | Alluminio             |
| Form Factor        | Bullet                |

### Ambientale

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| A prova di vandalo    | No                           |
| Ambiente              | Interno, All'aperto          |
| Temperatura operativa | -40 to 60°C                  |
| Umidità relativa      | 90% or less (non-condensing) |
| IP rating             | IP67                         |

### Regolatorio

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Conformità | CE, REACH, RoHS, WEEE |
|------------|-----------------------|

### Compatible TruVision Recorders/Encoders

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| TVR12HD              | (View max. 1080p, Record max. 1080p @ 12 fps)        |
| TVR44HD              | (Record/View max. 1080p)                             |
| TVR15HD              | (Record/View max. 1080p)                             |
| TVR45HD              | (Record/View max. 1080p)                             |
| TVR46HD              | (View max. 8Mpx @ 12.5fps, Record max. 8Mpx @ 8 fps) |
| TVE-110/410/810/1610 | (not compatible)                                     |
| TVE-120/420          | (View max. 5Mpx @ 12 fps, Record max. 5Mpx @ 12 fps) |
| TVE-820/1620         | (View max. 8Mpx @ 12 fps, Record max. 8Mpx @ 12 fps) |

### Prodotti compatibili

| Categoria         | Riferimento  | Descrizione                                                                                               |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Staffe e Supporti | TVD-M-CMA    | Adattatore per installazione ad angolo della staffa TruVision TVD-SNB o TVD-M2-WM, da interno ed esterno. |
| Staffe e Supporti | TVD-M-PMA-SS |                                                                                                           |



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita [it.firesecurityproducts.com](http://it.firesecurityproducts.com) online o contatta il tuo riferimento commerciale.