

TVD-6105

Telecamera TruVision Dome analogica HD-TVI, 8MPX, ottica motorizzata con focale 2.7-13.5mm, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67

Panoramica

La linea di prodotti TruVision comprende una famiglia completa di telecamere a infrarossi (IR) HD-TVI per installazioni stand-alone o integrate. Progettate per una elevata qualità dell'immagine su cavo coassiale esistente, sono disponibili con una risoluzione fino a 8Mpx. Ideali per migliorare la qualità video delle installazioni di sistemi di sorveglianza analogica esistenti che vanno dai minimarket ai parcheggi dei centri commerciali, la linea TruVision HD-TVI ha le telecamere giuste per il tuo progetto nuovo o esistente e può aiutarti a rimanere entro i limiti di budget senza compromettere le esigenze di sicurezza. Le telecamere hanno funzionalità day/night, fornendo immagini a colori di giorno e immagini in bianco e nero in modalità IR in condizioni di scarsa illuminazione. Le telecamere TruVision HD-TVI sono disponibili con ottica fissa o con obiettivo varifocale. Sono disponibili nelle versioni Dome, Bullet e Turret. I modelli Bullet sono forniti con un supporto a parete incluso nella dotazione. Tutti i modelli sono classificati IP67 per l'installazione all'esterno e alcuni modelli di dome sono disponibili con un contenitore antivandalo IK10. Tutte le telecamere TruVision HD-TVI sono progettate per essere installate in modo rapido e semplice, in modo da poter essere operative in pochissimo tempo.



Dettagli

- Risoluzione 8MPx HD-TVI
- Tecnologia HD-TVI per la trasmissione di video di elevata qualità tramite cavo coassiale esistente
- Funzionalità True day/night e illuminatori a infrarossi con funzione Smart IR per l'acquisizione di immagini ben bilanciate in ogni condizione di illuminazione
- Portata IR fino a 80 m
- Grado di protezione IP67
- True Wide Dynamic Range
- Ottica motorizzata con focale da 2.7 mm a 13.5 mm
- Alimentazione 12 VDC / 24 VAC
- Gestione OSD tramite coassiale con "TruVision up the coax"
- Back box fornito a corredo
- Resistente ad atti vandalici con grado IK10

TVD-6105

Telecamera TruVision Dome analogica HD-TVI, 8MPX, ottica motorizzata con focale 2.7-13.5mm, True D/N, WDR, 60m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67

Specifiche tecniche

Generale

Tecnologia	HD-TVI analogico
Standard Video	NTSC, PAL
Modalità di visualizzazione	Mirror
Uscita video	BNC Composite PAL / NTSC, HD-TVI

Telecamera

Risoluzione Max.	8 MP (4K)
Scansione del sensore	Progressive
Tipo di sensore	CMOS
Pixels effettivi (H x V)	3840 x 2160
Tempo di scatto	1/12.5s (PAL) or 1/15s (NTSC) to 1/50,000

Prestazioni di illuminazione

Tipo WDR	True WDR
WDR	130 dB
Giorno / notte	True Day/Night
Rimozione del filtro IR motorizzata	Si
Sensibilità del colore	0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Sensibilità B/W	0 Lux with IR
Infrarosso (IR)	Si
Portata IR	60m

Lente

Tipo obiettivo	Varifocale motorizzata
Lunghezza focale	2.7 to 13.5 mm
f-stop	f1.2
Diaframma automatico	Si
Messa a fuoco automatica	Si
Zoom motorizzato	Si

Elettrico

Tensione di esercizio	12VDC or 24VAC
Tipo di alimentatore	12 VDC, 24 VAC
Consumo di energia	8.2 W Max.

Fisico

Dimensioni fisiche	84.5 x 92 x 255.1 mm
Peso netto	925 g
Colore	Grigio (Pantone 428c)
Materiale	Alluminio
Form Factor	Dome

Ambientale

Valutazione impatto	IK10
Ambiente	Interno, All'aperto
Temperatura operativa	-40 to 60°C
Umidità relativa	90% or less (non-condensing)
IP rating	IP67

Regolatorio

Conformità	CE, REACH, RoHS, WEEE
------------	-----------------------

Compatible TruVision Recorders/Encoders

TVR12HD	(View max. 1080p, Record max. 1080p @ 12 fps)
TVR44HD	(Record/View max. 1080p)
TVR15HD	(Record/View max. 1080p)
TVR45HD	(Record/View max. 1080p)
TVR46HD	(View max. 8Mpx @ 12.5fps, Record max. 8Mpx @ 8 fps)
TVE-110/410/810/1610	(not compatible)
TVE-120/420	(View max. 5Mpx @ 12 fps, Record max. 5Mpx @ 12 fps)
TVE-820/1620	(View max. 8Mpx @ 12 fps, Record max. 8Mpx @ 12 fps)

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Staffe e Supporti	TVD-CB3	Base per dome analogiche TVD e UVD, TVD IP da interno e UVD IP
Staffe e Supporti	TVD-LWB-2	TruVision Dome Bracket, L-Shape (used together with TVD-6/7 and TVD-22/42 Series Analog VF Domes, TVD-24/44 Series HD-TVI Analog VF Domes, and TVD-11/31 and TVD-12/32 Series IP VF domes)



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.