

TVF-1106

TruVision 360 Degree IP Dome, 3.0 MPX, PAL, WDR, Outdoor, 1.19mm fisheye lens, true D/N, 10m IR, 2 way audio (built-in mic & speaker), SD/SHDC slot, PoE (803.af) /12VDC, IP66, IK10,



TVF-1106

TruVision 360 Degree IP Dome, 3.0 MPX, PAL, WDR, Outdoor, 1.19mm fisheye lens, true D/N, 10m IR, 2 way audio (built-in mic & speaker), SD/SHDC slot, PoE (803.af) /12VDC,IP66, IK10,

Specifiche tecniche

Generale

Tecnologia	IP
Standard Video	PAL

Telecamera

Dimensioni del sensore	1/3"
Risoluzione Max.	3 MP
Scansione del sensore	Progressive
Tipo di sensore	CMOS

Prestazioni di illuminazione

Giorno / notte	True Day/Night
Rimozione del filtro IR motorizzata	Si
Infrarosso (IR)	Si

Codifica

Compressione flusso principale	H.264
--------------------------------	-------

Lente

Tipo obiettivo	Fisso
----------------	-------

Rete

Integrazione	CGI, ONVIF, PSIA
--------------	------------------

Audio

Compressione audio	AAC, G.711, G.726
--------------------	-------------------

Memoria

Supporto registrazione locale	Si
-------------------------------	----

Intelligenza video

Attivazione allarme	Rivelatori di movimento, Video tampering
---------------------	--

Elettrico

Tipo di alimentatore	Ingresso PoE
----------------------	--------------

Fisico

Colore	Bianco
Form Factor	360 gradi

Ambientale

Valutazione impatto	IK10
Ambiente	All'aperto

Regolatorio

Conformità	C-tick, CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE
------------	--



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 5 May 2023 - 9:37