TVF-1106

TruVision 360 Degree IP Dome, 3.0 MPX, PAL, WDR, Outdoor, 1.19mm fisheye lens, true D/N, 10m IR, 2 way audio (built-in mic & speaker), SD/SHDC slot, PoE (803.af) /12VDC,IP66, IK10,

Overview

Ideally suited for a variety of applications including retail, commercial, law enforcement and education environments, the TruVision 360º network dome camera provides high-quality image capture, that delivers a complete view of indoor or outdoor areas for exceptional security coverage. Supporting 3MPx sensors, these cameras are PoE 802.3af powered making installation as easy as running a Category 5e cable to the camera location. Particularly effective in areas where a wide area needs to be covered, such as intersecting corridors, parking garages, counters and warehouses. The 360º camera can also be used in a wall-mount configuration to capture panoramic scenes. With an IR range of up to 10m, they can also be used in low-light environments and for 24/7 exterior surveillance. Extra mounting accessories are available for pendant mount and wall mount installation. The cameras can be used with our TruVision NVRs and Prism

Dettagli

- 3MPx 1/3" progressive scan CMOS
- Up to 2048 x 1536 real-time streaming
- 360° view angle
- Multiple viewing modes
- Multiple ePTZ streams with preset and patrol functions
- Up to 10m IR range
- 2-way audio, built-in mic and speaker
- Built-in SD/SDHC card slot
- Ceiling, wall and desk mount options
- Outdoor version
- Operating temperature range -30 to 60°C

TVF-1106

TruVision 360 Degree IP Dome, 3.0 MPX, PAL, WDR, Outdoor, 1.19mm fisheye lens, true D/N, 10m IR, 2 way audio (built-in mic & speaker), SD/SHDC slot, PoE (803.af) /12VDC,IP66, IK10,

Specifiche tecniche

Generale

Tecnologia	IP
Standard Video	PAL

Telecamera

Dimensioni del sensore	1/3"
Risoluzione Max.	3 MP
Scansione del sensore	Progressive
Tipo di sensore	CMOS
Pixels totali (H x V)	2048 x 1536
Rapporto digitale S/N	50 dB
Tempo di scatto	1/25 to 1/100.000s

Prestazioni di illuminazione

WDR	120 dB
Riduzione dei disturbi digitale	3D DNR
Giorno / notte	True Day/Night
Rimozione del filtro IR motorizzata	Si
Sensibilità del colore	0.28lux @(F2.0, AGC ON)
Sensibilità B/W	0 lux with IR
Infrarosso (IR)	Si
Portata IR	10 m
Lunghezza d'onda IR	850 nm

Codifica

Compressione flusso principale	H.264
Risoluzione Max. @ fps	2048 x 1536 @25 fps
Supporto modalità high frame	50Hz: 1 x fisheye (2048 x 1536, 25fps) or (1536 x 1536, 25fps) or 4 x PTZ (800 x 600, 25fps)

Lente

Tipo obiettivo	Fisso
Lunghezza focale	1.19 mm
f-stop	1.4

Rete

Integrazione	CGI, ONVIF, PSIA

Audio

Compressione audio	AAC, G.711, G.726
Ingresso audio	Internal Microphone
Uscita audio	Internal Speaker

Memoria

Supporto registrazione locale	Si
Tipo di archiviazione locale	Built-in SD/SDHC Slot
Capacità Max. di registrazione	64 GB

Intelligenza video

Attivazione allarme	Rivelatori di movimento, Video tampering

Elettrico

Tensione di esercizio	12 VDC
Tipo di alimentatore	Ingresso PoE
Consumo di energia	12 W max.
Consumo attuale	1 A

Fisico

Dimensioni fisiche	167 x 45 mm
Peso netto	767 g
Colore	Bianco
Form Factor	360 gradi

Ambientale

Valutazione impatto	IK10
Ambiente	All'aperto
Temperatura operativa	-30 to +60°C -22 to +140°F
IP rating	IP66

Regolatorio

Conformità	C-tick, CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 5 May 2023 - 9:37