

TVM-2404

TruVision 24" LED, VGA, HDMI, BNC, audio speaker, stereo audio In, Full HD, 1920 x 1080

Overview

The LED TVM range of monitors is the latest advancement in TruVision monitors. Providing superior image quality through HDMI, VGA and BNC connections, these monitors are a great fit for today's demanding video surveillance market.

Whether displaying analog or IP resolutions, these monitors are designed to provide top image quality paired with industrial reliability.

These monitors are designed to perform 24/7 and are design with security applications in mind.

Capabilities

The TVM-2404 is a 24" class monitor, offering HDMI, VGA and BNC connections. The monitor is provided with VESA wall mount holes, making them easy to combine with a variety of TruVision mounting accessories. The on screen display allows for full control of images settings such as brightness, contrast and colour temperature.



Dettagli

- 24" LED Backlight
- Ultra-thin body with ultra-thin border for 3 sides
- Full HD resolution
- 16:9 aspect ratio
- 1920 x 1080 recommended resolution
- 4000:1 contrast ratio for crisp images
- Multiple inputs including BNC, VGA, HDMI
- Multimedia playing of text, image, audio, video, etc.

TVM-2404

TruVision 24" LED, VGA, HDMI, BNC, audio speaker, stereo audio In, Full HD, 1920 x 1080

Specifiche tecniche

Generale

Tecnologia	LED
Compatibilità VESA	75 x 75 mm, 4-M6 x 6 screw holes
Accessori Inclusi	Manuale, Cavo di alimentazione

Schermo

Dimensione schermo	23.8"
Proporzioni	16:9
Rapporto di contrasto	4000:1
Taille du pixel	0.2745 (H) x 0.2745 (V) mm
Angolo di visione (H/V)	178° / 178°
Tempo di risposta	6.5 ms
Luminosità	250 cd/m² (typ)
Standards di compatibilità video	NTSC/PAL Auto Detect
Risoluzione consigliata	1920 x 1080 @ 60 HZ

Audio

Potenza speaker	2 x 2 W
Altoparlanti	2

Interfaccia

I/O video BNC	1/0
Ingresso video VGA	Si
Ingresso video HDMI	1
Ingresso stereo per PC	Si
Uscita audio	No

Operazioni

Controlli	Power, Up/Down, Left/Right, Source, OSD Menu
OSD	English, French, Spanish, German, Italian, Portuguese, Netherlands, Russian, Turkish, Polish
Supporto controllo remoto	No

Elettrico

Tipo di alimentatore	100 a 240 VCA
Consumo di energia	<25 W

Fisico

Dimensioni fisiche	539 x 328 x 43.8 mm 539 x 433 x 209 mm (with stand)
Peso netto	3.2 kg
Peso spedizione	4.9 kg
Colore	Nero
Tipo di contenitore	Plastica

Ambientale

Temperatura operativa	0 to 40°C
Temperatura di immagazzinamento	-20 to 60°C
Umidità relativa	5 to 90% noncondensing
Ambiente	Interno

Regolatorio

Conformità	CE, UKCA
------------	----------

Display

Haze	Haze 25%, 3 H
Color depth	8 bit, 16.7 M
Backlight	E-LED
Active display area	527.04 (H) x 296.46 (V) mm

Electrical

Standby power consumption	≤ 0.5 W
---------------------------	---------

Interface

USB input	USB 2.0
-----------	---------



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 24 August 2026 - 17:58