

TVN-1208S-4T

TruVision NVR 12, 8 canali, 8 canali PoE, 80 Mbps, 4 TB

Perchè il TVN 12?

La serie di registratori TVN 12S offre una soluzione di registrazione compatta e completa per telecamere IP con una risoluzione massima di 8 MP (4K).

TVN-1208S è un registratore economico e facile da usare in grado di registrare fino a 8 telecamere IP, collegate alle porte PoE integrate o tramite la rete LAN.

Facile da usare

Una procedura guidata di installazione con rilevamento automatico delle telecamere IP garantisce una rapida installazione del registratore. Il TVN 12S può essere aggiunto a Internet senza port forwarding o VPN, grazie alla connettività UltraSync integrata. Mostrare video remoti su applicazioni mobili non è mai stato così facile. In combinazione con le telecamere TruVision dedicate in grado di supportare il rilevamento di persone e/o veicoli, la serie di registratori TVN 12 è in grado di trovare eventi rilevanti più velocemente e senza sforzi

Applicazioni

TVN 12S è la soluzione di registrazione ideale per piccole applicazioni commerciali e residenziali, dove la facilità d'uso e i tempi di implementazione rapidi sono importanti.



Dettagli

- Supporta la codifica H.264, H.265 e H.265+, a seconda delle telecamere
- 8 Porte Plug & Play PoE (PoE-af & PoE-at support) con una massima risoluzione di 4K (8 MP)
- Configurazione automatica degli indirizzi IP tramite porte PoE Plug&Play
- Larghezza di banda di registrazione fino a 80 Mbps per un massimo di 8 telecamere IP
- 4 TB embedded storage
- Registrazione Real time (fino a 4 MP)
- Dual stream recording, configurabile per telecamera
- Uscita Video HDMI/VGA
- Rilevamento automatico della telecamera IP TruVision
- Importazione ed Esportazione configurazione delle telecamere IP
- Supporto UltraSync per l'accesso remoto senza port forwarding
- Rilevamento del movimento e supporto VCA, a seconda delle telecamere
- Rilevamento di persone/veicoli dedicato solo con telecamere supportate
- Supporto di telecamere di terze parti tramite ONVIF Profile S o RTSP (protocolli personalizzati)
- Integrazione con centrali antintrusione KGS IP tramite report SIA/XSIA
- Supportata la tastiera TVK-600 IP
- Supportato lettore USB DVD
- Accesso completo basato su browser, OSD e software per video live, registrati e configurazione
- Visualizzazione remota tramite App TVRMobile per iOS e Android

TVN-1208S-4T

TruVision NVR 12, 8 canali, 8 canali PoE, 80 Mbps, 4 TB

Specifiche tecniche

Generale

Tecnologia	IP
Sistema operativo	Embedded Linux
Si può installare su rack	Si
Dimensioni impilaggio rack	1 U

Ingresso audio/video

Canali telecamera	8
Canali della telecamera IP	8
Larghezza di banda telecamera	80 Mbps
Compressione audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Max. Ingresso audio IP	8
Entrée analogique maximum	1
Stadards di compressione video supportati	H.264, H.265, H.265+
Standards di video streaming supportati	Onvif, RTSP

Visione locale

Uscita HDMI	1
Versione HDMI	1.4, 2.0
VGA output	1
Max. risoluzione uscita locale	4K
Lecture OSD synchrone (canaux)	Fino a 8 canali(1080P)

Visione a distanza

Larghezza di banda totale disponibile	80 Mbps
Max. visualizzazioni live stream	128 streams
Max. visualizzazioni playback stream	16 streams
Max. playback web browser simultanei	Fino a 16 canali
Browser Web per la riproduzione inversa (canali)	Fino a 16 canali
UltraSync support	Yes, embedded
Compatibilità Software	Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile
Compatibilità browser	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Memoria

Capacità di immagazzinamento	4 TB
Interfacce SATA	2
Capacità massima per SATA HDD (TB)	8
Massima risoluzione di registrazione	4 K
Recording modes	Continuous, Eventi, Manuale
Registrazione dual stream (canali)	8 canali
Registrazione esterna	NAS
Raggruppamento del disco rigido	Si
Registrazione failover edge	Si

Networking

Schede di interfaccia di rete (NIC)	1
Tipo NIC	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Porte PoE	8
Budget PoE totale	80 W
PoE standards supportato	PoE-af, PoE-at
Max. PoE budget per porta	≤ 30 W
Supporto Plug & Play PoE	Si
Allocazione PoE flessibile	Si
Supporto DNS	DDNS, ezDDNS, Nessun IP
HTTPS support	Si

Interfaccia esterna

USB interface back	1
Interfaccia USSB frontale	1
Ingresso di allarme	4
Uscita di allarme	1
Max. uscite audio analogiche	1

Elettrico

Tipo di alimentatore	100 a 240 VCA
Potenza assorbita senza HDD (W)	≤ 180 W

Fisico

Dimensioni fisiche	385 x 315 x 52 mm (W x D x H)
Peso netto	1.8 kg
Colore	Nero

Ambientale

Operating temperature	-10 to +55 °C
Umidità relativa	10 to 90% noncondensing

TVN-1208S-4T

TruVision NVR 12, 8 canali, 8 canali PoE, 80 Mbps, 4 TB

Regolatorio

Conformità	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE
------------	---



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 29 June 2026 - 16:17