

TX-3011-03-1

Pulsante antipanico 868MHz Gen2

Il pulsante panico via radio supervisionato può essere tenuto al collo tramite il cinturino fornito. Il sensore ha due pulsanti. L'allarme viene generato premendo e mantenendo premuti entrambi i pulsanti per almeno mezzo secondo. Il led sul sensore lampeggia per un minuto seguendo l'attivazione dell'allarme. Il sensore è impermeabile.



Dettagli

- Tecnologia Learn-mode
- 2 pulsanti di attivazione
- Supervisionato
- Indossato al collo tramite il cinturino fornito
- Impermeabile fino a una profondità di 3 metri
- LED che conferma l'attivazione dell'allarme

TX-3011-03-1

Pulsante antipanico 868MHz Gen2

Specifiche tecniche

Generale

Tipo	Pendente
Resistente all'acqua	No

Cablato / senza fili

Cablato / senza fili	Senza fili
Frequenza Wireless	868 MHz AM
Portata in campo libero	150 m

Elettrico

Batterie	1 x 3 V lithium battery
Durata della batteria	3 anni

Fisico

Dimensioni fisiche	64 x 46 x 13 mm
Colore	Bianco

Compatible with

Interlogix 868 MHz Gen2 receivers



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 18 June 2026 - 14:33