

TX-5011-03-1

Rilevatore d'urti 868 Gen2, bianco.

Il rilevatore d'urti rileva le vibrazioni create da un intruso nel tentativo di rompere una finestra o una porta. Utilizzandolo in combinazione con il magnete fornito in dotazione, può anche essere utilizzato per rilevare l'apertura della porta o della finestra.

La sensibilità ed il conteggio degli impulsi possono essere impostati tramite i DIP switches. Un ponticello permette di selezionare quale contatto reed viene utilizzato (sinistro, destro o nessuno). In modalità walk-test il LED blue del coperchio frontale si accenderà quando il rilevatore è in condizione di allarme.



Dettagli

- Tecnologia Learn-Mode
- Trasmissione supervisionata
- LED indicante lo stato del sensore
- Rileva aperture di porte e finestre
- Magnete incluso
- Allarme in caso di attacco violento o con conteggio impulsi

TX-5011-03-1

Rilevatore d'urti 868 Gen2, bianco.

Specifiche tecniche

Generale

Tipo prodotto	Contatto magnetico, Rivelatore d'urti con analizzatore
---------------	--

Cablato / senza fili

Cablato / senza fili	Senza fili
Frequenza Wireless	868 MHz AM

Elettrico

Consumo attuale	10 μ A (typical standby)
Batterie	1 x 3 V Lithium
Durata della batteria	Da 3 a 5 anni

Fisico

Dimensioni fisiche	114 x 32 x 32 mm
Colore	Bianco



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 18 June 2026 - 14:33