

# TX-6010-03-1

## Rivelatori di Fumo-Calore via radio 868AM Gen2

### Descrizione prodotto

---

L'RF58114 è un rivelatore di fumo/calore senza fili, progettato per l'utilizzo in un sistema di intrusione residenziale in abbinamento con un ricevitore compatibile con il protocollo 868AM Gen2.

Il dispositivo ha un pulsante di test circondato da un LED di stato e un avvisatore acustico incorporato per l'indicazione di allarme. Il LED di stato lampeggia in rosso ogni 45 secondi per indicare lo stato normale (nessun allarme). Quando viene rilevato fumo o calore (come configurato), il LED di stato passa da lampeggiante a acceso continuo, l'avvisatore acustico incorporato viene attivato e viene inviato un segnale di allarme alla centrale.

Il pulsante di prova può anche essere utilizzato per silenziare l'avvisatore acustico interno in caso di allarme di batteria scarica e, naturalmente, viene utilizzato quando si esegue un test di sensibilità e allarme. Il pulsante di test può anche essere utilizzato per eseguire un test di allarme con la centrale di vigilanza remota.

Il dispositivo invia un segnale di supervisione al ricevitore ogni 15-18 minuti per segnalare il suo stato.

Oltre a quanto sopra il dispositivo ha anche un interruttore antimanomissione che attiva una trasmissione del segnale di manomissione quando il dispositivo viene rimosso dalla sua base di montaggio ed esegue anche un monitoraggio autodiagnostico della sensibilità e dello stato operativo del dispositivo.

L'interruttore di configurazione nascosto dietro le batterie può essere utilizzato per selezionare il tono e il volume dell'avvisatore acustico. Un altro gruppo di interruttori permette la selezione tra le modalità di rilevamento fumo e/o calore nonché i livelli di sensibilità associati.

Sono anche disponibili delle linee guida per l'ubicazione che aiutano l'installatore a definire dove collocare questi dispositivi in un'applicazione residenziale.



### Dettagli

---

- Possibilità di selezionare una singola tecnologia (fumo o calore) o entrambe le tecnologie (fumo e calore)
- Può essere utilizzato anche come rivelatore standalone
- Avvisatore acustico incorporato
- Pulsante di test e LED di stato
- 8 toni selezionabili per l'avvisatore acustico
- 5 anni di durata della batteria stimata con 2 batterie
- 2 slot batterie aggiuntivi per aumentare ulteriormente la durata delle batterie
- Certificato EN14604:2005/AC:2008 e BS 5446-2:2003

# TX-6010-03-1

## Rivelatori di Fumo-Calore via radio 868AM Gen2

### Specifiche tecniche

---

#### Generale

---

Tipo	Calore, Fumo
Sirena incorporata	Si
Uscita sirena	85 dB at 3 m (continuous tone)
Stato LED	Si

---

#### Cablato / senza fili

---

Cablato / senza fili	Senza fili
Frequenza Wireless	Interlogix 868 MHz Gen 2

---

#### Elettrico

---

Tensione di esercizio	da 2.4 a 3.3 VCC
Consumo attuale	35 µA (standby) 70 mA (allarme) 2 mA (test)
Batterie	2 x 3V CR123A o DL123
Durata della batteria	da 5 a 10 anni

---

#### Fisico

---

Dimensioni sensore	109 x 62 mm
Colore	Bianco

---

#### Ambientale

---

A prova di vandalo	Si
Temperatura operativa	da -10 a +55°C
Temperatura di immagazzinamento	da 0 a 30° C
Umidità relativa	fino a 90 % senza condensa

---

#### Regolatorio

---

Conformità	CE
Certificazioni	EN14604
Standards	BS5446-2

---



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita [it.firesecurityproducts.com](http://it.firesecurityproducts.com) online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 30 January 2024 - 9:48