

ACL800SUW-RDMF-G

Gray Mifare Surface mount Reader



Details

- Indoor/outdoor
- Dust proof and water-resistant (IP65)

ACL800SUW-RDMF-G

Gray Mifare Surface mount Reader

Technische specificaties

Systeem

Max. afstand lezer tot paneel 152 m

CSN (kaart serienummer) Ja

Aantal LED's 1

Technologie

Type lezer Smart Card

Lezer zendfrequentie 13.56 MHz

Ondersteunde technologie 13,56 MHz MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE UltraLight (CSN)

Type Mifare ISO14443A

Aantal Mifare-bytes CSN 4 Bytes (S50), 7 Bytes (S70)

Interface & aansluitingen

Interface Wiegand

Type aansluiting Krulstaart

Pigtail lengte 90 cm

Type sabotage

Afneembeveiliging Nee

Sabotage bij openen Ja

Bediening

Autonoom Nee

Codebediendeel Nee

Elektrisch

Type voeding VDC

Waarde voeding 5 to 24 VDC

Stroomverbruik 100 mA at 24 VDC
30 mA at 24 VDC

Fysiek

Netto gewicht 120 g

Verzendgewicht 170 g

Kleur Grijs

Materiaal Gegoten aluminium

Vormfactor Mullion

Type montage Oppervlaktemontage

Omgeving

Omgeving Binnen, Buiten

Opslagtemperatuur -20 to +50°C

Regelgeving

Conformiteit CE, RoHS



Als een bedrijf van innovatie behoudt Carrier Fire & Security zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 6 September 2023 - 12:22