

# ACL800SUW-RDPX-S

Silver EM Surface mount Reader



## Details

---

- Indoor/outdoor
- Dust proof and water-resistant (IP65)

# ACL800SUW-RDPX-S

## Silver EM Surface mount Reader

### Technische specificaties

---

#### Stelsysteem

Max. afstand lezer tot paneel	152 m
CSN (kaart serienummer)	Ja
Aantal LED's	1

#### Technologie

Type lezer	Nabijheid
Lezer zendfrequentie	125 KHz
Ondersteunde technologie 125 kHz	EM4102, GE ProxLite/CASI Prox, HID Prox

#### Interface & aansluitingen

Interface	Wiegand
Type aansluiting	Krulstaart
Pigtail lengte	90 cm

#### Type sabotage

Afneembeveiliging	Nee
Sabotage bij openen	Ja

#### Bediening

Autonoom	Nee
Codebediendeel	Nee

#### Elektrisch

Type voeding	VDC
Waarde voeding	5 to 24 VDC
Stroomverbruik	100 mA at 24 VDC 30 mA at 24 VDC

#### Fysiek

Netto gewicht	120 g
Verzendgewicht	170 g
Kleur	Zilver
Materiaal	Gegoten aluminium
Vormfactor	Mullion
Type montage	Oppervlaktemontage

#### Omgeving

Omgeving	Binnen, Buiten
Opslagtemperatuur	-20 to +50°C

#### Regelgeving

Conformiteit	CE, RoHS
--------------	----------



Als een bedrijf van innovatie behoudt Carrier Fire & Security zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar [be.firesecurityproducts.com](https://be.firesecurityproducts.com) of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 6 September 2023 - 12:20