

ACL805SUW-RDPX-B

Gray EM Surface mount Reader



Details

- Indoor/outdoor
- Dust proof and water-resistant (IP65)

ACL805SUW-RDPX-B

Gray EM Surface mount Reader

Technische specificaties

Stelsysteem

Max. afstand lezer tot paneel 152 m

CSN (kaart serienummer) Ja

Aantal LED's 1

Technologie

Type lezer PIN keypad, Nabijheid

Lezer zendfrequentie 125 KHz

Ondersteunde technologie EM4102, GE ProxLite/CASI Prox, HID Prox 125 kHz

Interface & aansluitingen

Interface Wiegand

Type aansluiting Krulstaart

Pigtail lengte 90 cm

Type sabotage

Afneembeveiliging Nee

Sabotage bij openen Ja

Bediening

Autonoom Nee

Codebediendeel Ja

Elektrisch

Type voeding VDC

Waarde voeding 5 to 24 VDC

Stroomverbruik 100 mA at 24 VDC
30 mA at 24 VDC

Fysiek

Netto gewicht 120 g

Verzendgewicht 170 g

Kleur Zwart

Materiaal ABS

Vormfactor Overgedimentioneerd

Type montage Oppervlaktemontage

Omgeving

Omgeving Binnen, Buiten

Opslagtemperatuur -20 to +50°C

Regelgeving

Conformiteit CE, RoHS



Als een bedrijf van innovatie behoudt Carrier Fire & Security zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 September 2023 - 9:53