AS505

Outdoor siren with single amber beacon



Details

- Attractive high quality shaped housing
- Double piezo sounder with 114 dB @ 1m sound output
- Vertical or horizontal mounting
- Fully potted electronics
- On-board Ni-Cd-battery
- Strobe flash light
- Selectable comfort LED indication
- Pry-off and opening tamper detection
- Self detection of cable cutting or tampering
- Installer friendly
- Hold-off polarity selection
- Independently hold-off for both beacon and siren
- A choice of cut off time
- Selectable tamper configuration

AS505

Outdoor siren with single amber beacon

Technische specificaties

Algemeen

Accessoire groep	Sirene
Type	Buitensirene
Sirene uitgang (dB @ afstand)	114 dB at 1 m (typical)

Flash-specificaties

Flitsfrequentie	50 to 60 flashes/min

Elektrisch

Bedrijfsspanning	10 to 14.5 VDC
Stroomverbruik	350 mA 40 mA (standby, with NiCd battery) 20 mA (standby, without battery)

Fysiek

Fysieke afmetingen	212 x 300 x 55 mm
Materiaal	Polycarbonaat

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-25 to +55°C
IP-classificatie	IP54

Physical

Material (housing	Polycarbonate (3 mm)

General

PCB protection	Fully potted
Tamper & pry-off	Yes
Cut-off timer	3 min, 5 min, 10 min, 20 min
Comfort LED	Yes
Sounder	Double piezo
Low voltage detection	Yes
Metal inner cover	Optional

Frequency

	0.5 to 3 kHz

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 16 June 2026 - 15:23