AS507

Outdoor siren with single blue beacon



Details

- Attractive high quality shaped housing
- Double piezo sounder with 114 dB @ 1m sound output
- Vertical or horizontal mounting
- Fully potted electronics
- Strobe flash light
- Selectable comfort LED indication
- Pry-off and opening tamper detection
- Self detection of cable cutting or tampering
- Installer Friendly
- Hold-off polarity selection
- Independently hold-off for both beacon and siren
- A choice of cut off time
- Selectable tamper configuration

AS507

Outdoor siren with single blue beacon

Technische specificaties

Algemeen

Accessoire groep	Sirene
Type	Buitensirene
Sirene uitgang (dB @ afstand)	114 dB at 1 m (typical)

Flash-specificaties

Flitsfrequentie	50 to 60 flashes/min

Elektrisch

Bedrijfsspanning	10 to 14.5 VDC
Stroomverbruik	350 mA 40 mA (standby, with NiCd battery) 20 mA (standby, without battery)

Fysiek

Fysieke afmetingen	210 x 300 x 55 mm (W x H x D)
Netto gewicht	1023 g
Materiaal	Polycarbonaat

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-25 to 55°C
IP-classificatie	IP54

General

Comfort LED	Yes

Sounder

Type	Double piezo
Cut-off timer	3, 5, 10, 20 min
Frequency	0.5 to 3 kHz

Security

Low voltage detection	Yes
Tamper & pry-off	Yes
PCB protection	Fully potted

Physical

Material	Polycarbonate (3 mm)
Metal inner cover	Optional

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 27 May 2026 - 17:12