BS127N-A

Sealed lead-acid battery, 12 V, 7.2 Ah, for Intrusion/ Video/Access control applications

Overview

Used for emergency exit lights, warning signs, illumination, or security systems, it allows uninterrupted operations for a certain amount of time in case of power is down.

Application

This battery can be used for cyclic and standby applications as it has been designed to be more efficient, safer and more environmental friendly.



Details

- Maintenance free
- Wide operating temperature range
- Usable and rechargeable in any position
- Low self-discharge and long service life
- Leakproof construction
- High discharge rate capacity
- Can be used for cyclic and standby applications
- High energy density

BS127N-A

Sealed lead-acid battery, 12 V, 7.2 Ah, for Intrusion/ Video/Access control applications

Technische specificaties

Algemeen

Type product	Verzegelde loodzuurbatterij

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning	12 V
Nominale capaciteit	7.2 Ah

Opladen / ontladen

Max. laadspanning	13.8 VDC @ +20°C
Max. Laadstroom	2.16 A
Max. Ontlaadstroom	35 A

Temperatuur

Temperatuur bij opladen	0 to 40°C
Temperatuur bij ontladen	-15 to 50°C

Fysiek

Fysieke afmetingen	151 x 94 x 65 mm
Netto gewicht	2.678 kg
Verzendgewicht	2.678 kg
Kleur	Zwart
Materiaal	ABS
Type aansluiting	Fast-on 4.8 mm

Omgeving

Brandvertragend	Nee
Vandaalbestendig	Nee
Bedrijfstemperatuur	0 to 40°C
Opslagtemperatuur	-15 to 50°C
Omgeving	Binnen

Regelgeving

Conformiteit	RoHS 2, WEEE
Certificering	VdS

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 17 November 2026 - 15:00