RF903I4

Acoustic glassbreak Detector RF433 MHz



Details

- Provides 360-degree coverage
- Can be mounted on a ceiling, opposite wall or adjacent walls
- Range of up to 6 meters

RF903I4

Acoustic glassbreak Detector RF433 MHz

Technische specificaties

Algemeen

Technologie	Acoustic
Bereik	6 m radius
Sabotageschakelaar	Ja

Bedraad / draadloos

Bedraad / draadloos	Draadloos
Draadloze frequentie	433 MHz legacy
Bereik open veld	150 m

Elektrisch

Bedrijfsspanning	2.6 to 4.5 VDC
Stroomverbruik	26 µA typical average
Batterijen	1 x 3.6 V Lithium
Batterij levensduur	5 years

Fysiek

Fysieke afmetingen	108 × 80 × 43 mm
Kleur	Wit
Type montage	Oppervlaktemontage

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 50°C
Opslagtemperatuur	-34 to +60°C
Relatieve vochtigheid	90%

Regelgeving

Conformiteit	CE

Electrical

Maximum power output	10 dBm e.r.p.
Transmitter conditions	Alarm, tamper and low battery supervisory

General

Glass types and thickness	Plate : 2.4 to 6.4 mm / Tempered : 3.2 to 6.4 mm / Laminated : 3.2 to 6.4 mm

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 18 June 2026 - 14:23