

SC-21-0200-0001-99

SmartCell Dual Smoke/Heat Detector

Overzicht

De SmartCell Dual Smoke / Heat Detector is snel en eenvoudig te installeren en biedt individuele adressering op het SmartCell-bedieningspaneel.

Kenmerken zijn onder andere dubbele rook- en/of warmtedetectie, bidirectionele 868 MHz communicatie, brandindicatieled en een anti-storingsvergrendelingsmechanisme.

Dit apparaat is door een derde partij gecertificeerd en compatibel met het volledige SmartCell assortiment.



Details

- Volledig draadloos
- Snel en eenvoudig te installeren
- Compact profiel
- Flexibele detectie; rook en/of warmte
- Uniek ontwerp
- Ingebouwd vergrendelmechanisme

SC-21-0200-0001-99

SmartCell Dual Smoke/Heat Detector

Technische specificaties

Algemeen

Draadloze frequentie 868 MHz

Elektrisch

Batterijen 3 x ER14505M lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)

Detectie

Gevoeligheid Smoke: Normal, Normal+AVF. Heat: 58 °C, static (A2S), 58 °C rate of rise (A2R), 72 °C static (BS), 72 °C rate of rise (BR)

Fysiek

Fysieke afmetingen 110 x 58 mm (Ø x D)

Netto gewicht 0.2 kg

Kleur Wit

Type montage Plafondmontage

Omgeving

Bedrijfstemperatuur -10 to +55°C

Opslagtemperatuur -10 to +30°C (with batteries)
-10 to +55°C (without batteries)

Relative humidity 95% noncondensing max.

Omgeving Binnen

Regelgeving

Conformiteit CE

Certificering CPR

Standaarden EN54-5
EN54-7
EN54-13
EN54-25



Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 8 August 2024 - 12:25