

SC-51-0100-0001-99

SmartCell Fire Manual Call Point

Overzicht

Het SmartCell Call Point is snel en eenvoudig te installeren en biedt individuele adressering op het SmartCell-bedieningspaneel.

De functies omvatten een transparante beschermkap, bidirectionele 868 MHz-communicatie, een brandindicatieled en een anti-storingsvergrendelingsmechanisme.

Dit apparaat is door een derde partij gecertificeerd en compatibel met het volledige SmartCell-productassortiment.



Details

- Snel en eenvoudig te installeren
- Compacte behuizing
- Inclusief transparante beschermhoes
- Uniek ontwerp
- Ingebouwd vergrendelmechanisme

SC-51-0100-0001-99

SmartCell Fire Manual Call Point

Technische specificaties

Algemeen

Status indication	LED
Draadloze frequentie	868 MHz
Compatibiliteit	SmartCell

Elektrisch

Batterijen	2 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)
------------	--

Fysiek

Fysieke afmetingen	92 x 97 x 47 mm (W x H x D)
Netto gewicht	0.2 kg
Kleur	Rood
Type montage	Muurmontage

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-10 to +55°C
Opslagtemperatuur	-10 to +55°C (without batteries)
Relative humidity	95% noncondensing max.
Omgeving	Binnen

Regelgeving

Conformiteit	CE
Certificering	CPR
Standaarden	EN54-13 EN54-25



Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 25 September 2024 - 10:16