

SMA-L-MULTI

MA SIGMA Lite - Multi, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFIRE, 500 users, IP65, CE



SMA-L-MULTI

MA SIGMA Lite - Multi, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFire, 500 users, IP65, CE

Technische specificaties

Systeem

RTE (uitgangsverzoek) Nee

CSN (kaart
serienummer) Ja

Aangepast datamodel Ja

Technologie

Type lezer BioMetric

Lezer zendfrequentie 13.56 MHz

Ondersteunde
technologie 13,56 MHz MIFARE Classic (CSN), MIFARE Classic (custom data), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE Plus (CSN, level 1 and 3), NFC (CSN)

Biometrisch

Type biometrisch Fingerprint

Type biometrisch sensor Optical

Interface & aansluitingen

Interface Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Secure Channel, RS-485, USB, Wiegand

Type aansluiting Netwerk, Krulstaart

Type sabotage

Afneembeveiliging Nee

Sabotage bij openen Ja

Bediening

Autonoom Ja

Codebediendeel Nee

Elektrisch

Type voeding VDC

Fysiek

Kleur Zwart

Materiaal Polycarbonaat

Vormfactor Overgedimensioneerd

Type montage Oppervlaktmontage

Omgeving

Vandalbestendig Nee

Regelgeving

Conformiteit CE, FCC, REACH, RoHS

