

SMA-LP-MULTI

MA SIGMA Lite Plus - Multi, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFIRE, IP65, 500 users, CE



SMA-LP-MULTI

MA SIGMA Lite Plus - Multi, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFire, IP65, 500 users, CE

Technische specificaties

Stelsysteem

RTE (uitgangsverzoek)	Nee
CSN (kaart serienummer)	Ja
Aangepast datamodel	Ja

Technologie

Type lezer	BioMetric
Lezer zendfrequentie	13.56 MHz
Ondersteunde technologie 13,56 MHz	MIFARE Classic (CSN), MIFARE Classic (custom data), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE Plus (CSN, level 1 and 3), NFC (CSN)

Biometrisch

Type biometrisch	Fingerprint
Type biometrisch sensor	Optical

Interface & aansluitingen

Interface	Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Secure Channel, RS-485, USB, Wiegand
Type aansluiting	Netwerk, Krulstaart

Type sabotage

Afneembeveiliging	Nee
Sabotage bij openen	Ja

Bediening

Autonoom	Ja
Codebediendeel	Ja

Elektrisch

Type voeding	PoE in
--------------	--------

Fysiek

Kleur	Zwart
Materiaal	Polycarbonaat
Vormfactor	Overgedimensioneerd
Type montage	Oppervlaktmontage

Omgeving

Vandalbestendig	Nee
Omgeving	Buiten

Regelgeving

Conformiteit	CE, FCC, ICASA, REACH, RoHS, UL 294, WEEE
--------------	---

