

TVP-1102

TruVision™ 1.3 MPX HD Surface Mount 20X PTZ dome, PAL



Details

- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 1.3 MPX HD sensor
- HD 960p Real-Time
- H.264 Advanced compression technology
- ONVIF/PSIA/CGI compliant
- Models include 7 alarm inputs and 2 relay output
- 256 preset positions, 8 preset tours and 4 shadow tours
- 360° endless rotation
- 540°/s Pan Preset Speed and 400°/s Tilt Preset Speed
- Auto-flip image
- Built-in SDHC card slot
- For Surface Mount

TVP-1102

TruVision™ 1.3 MPX HD Surface Mount 20X PTZ dome, PAL

Technische specificaties

Algemeen

| | |
|----------------|-----|
| Technologie | IP |
| Videostandaard | PAL |

Camera

| | |
|----------------|-------------|
| Sensorgrootte | 1/3" |
| Max. resolutie | 1.3 MP |
| Sensor scan | Progressive |
| Type sensor | CMOS |

Verlichtingsprestaties

| | |
|----------------------------|----------------|
| Type WDR | Digital WDR |
| Dag / nacht | True Day/Night |
| Gemotoriseerd IR-cutfilter | Ja |
| Infrarood (IR) | Nee |

Encoding

| | |
|-----------------------|---|
| Mainstream compressie | H.264 |
| Substream-compressie | H.264, MJPEG |
| Mainstream resoluties | 1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p) |
| Substream resoluties | 176 x 144 (QCIF), 352 x 288 (CIF), 704 x 576 (4CIF) |

Objectief

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Type objectief | Varifocaal gemotoriseerd |
| Auto-iris | Ja |
| Auto focus | Ja |
| Gemotoriseerde zoom | Ja |

Pan/ tilt / zoom

| | |
|---------------|-----|
| Auto-flip | Ja |
| Optische zoom | 20x |
| Digitale zoom | 16x |

Netwerk

| | |
|---------------------------------|---|
| Integratie | CGI, ONVIF, PSIA |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | 802.1x, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP |

Audio

| | |
|-----------------|--------------|
| Audiocompressie | G.711, G.726 |
|-----------------|--------------|

Alarm I/O

| | |
|---------------|---|
| Alarmingangen | 7 |
|---------------|---|

Opslag

| | |
|----------------------------------|----|
| Ondersteuning voor lokale opslag | Ja |
|----------------------------------|----|

Video-intelligentie

| | |
|-----------------------|------------------|
| Alarmtrigger | Motion detection |
| Intelligente tracking | Nee |

Elektrisch

| | |
|--------------|--------|
| Type voeding | 24 VAC |
|--------------|--------|

Fysiek

| | |
|-------------|----------------|
| Form Factor | PTZ |
| Montage | Plafondmontage |

Omgeving

| | |
|----------------------------|--------|
| Vandaalbestendig | Ja |
| Slagvastheid classificatie | IK10 |
| Omgeving | Binnen |

Regelgeving

| | |
|--------------|--|
| Conformiteit | C-tick, CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE |
|--------------|--|

Compatibele producten

| Categorie | Referentie | Beschrijving |
|-----------|--------------|--|
| Voedingen | ATD-6814-PSU | Power supply unit for dome cameras and fixed cameras, 24 VAC, 4 Amps |



Als een bedrijf van innovatie behoudt Carrier Fire & Security zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 30 January 2024 - 11:09