

TVR-1208HD-4T

TruVision™ DVR 12 HD, HD-TVI Hybrid 8/16 channel recorder



Details

- Up to 8/16 analog cameras
- Up to 4/8 IP cameras (+4/8 analog)
- HD-TVI technology
- Use existing coax cabling for HD-TVI cameras
- Real-time HD recording
- Full HD recording at 12 fps
- Up to 4/8 TB internal storage
- Hard drive grouping & mirroring
- Text overlay for POS/ATM
- Reverse video playback
- USB archiving
- Start-up wizard for quick and easy installation
- HDMI, VGA and BNC video outputs
- V-stream support
- Front panel controls
- Operations through OSD/browser/software
- TruVision Navigator support
- Mobile app for iOS, Android & Windows Mobile
- ezDDNS
- IP Keypad support

TVR-1208HD-4T

TruVision™ DVR 12 HD, HD-TVI Hybrid 8/16 channel recorder

Technische specificaties

Algemeen

Technologie	HD-TVI analoog
Besturingssysteem	Embedded Linux
Rek montage	Ja
Rek stapelformaat	1.5 U
Verwijderbare ventilator	Nee
Redundante voeding	Nee

Video / audio input

Camera kanalen	8
Analoge camerakanalen	8
IP-camerakanalen	4
Max. bandbreedte per kanaal	4
Max. IP-audio in	4
Max. analoge audio-in	1
Ondersteunde videocompressie standaarden	H.264, MPEG-4

Local viewing

HDMI-uitgang	1
HDMI-versie	1.4
VGA-uitgang	1
BNC-uitgang	1
Max. lokale uitgangresolutie	Full HD 1080p

Weergave op afstand

Software compatibiliteit	Advisor Management Software (ATS8600), MASTerMind, OnGuard, TruPortal
Browser compatibiliteit	Internet Explorer

Opslag

Opslagcapaciteit	4 TB
Opslagcapaciteit (TB)	4
SATA-interfaces	2
Max. capaciteit per SATA HDD (TB)	2
Maximale opnameresolutie	Full HD 1080p
Opnamemodi	Alarm, Event, Manual, Time-lapse high, Time-lapse low
Harde schijf redundantie	Nee
Harde schijf groepering	Nee
Hot-swappable harde schijven	Nee
SAS-extensie	Nee
Opklapbaar voorpaneel	Nee
Automatische archivering	Nee
Hot spare-recorder	Nee
Edge-failover opname	Nee

Netwerken

Netwerkkinterfacekaarten (NIC)	1
Type NIC	RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Netwerkpoorten per NIC	1
DNS ondersteuning	DDNS, ezDDNS, Geen IP
HTTPS-ondersteuning	Nee

Externe interfaces

USB-interface achterzijde	1
USB-interface voorzijde	1
Seriële interface	RS-232, RS-485
Alarmingangen	4
Alarmuitgangen	1
Max. analoge audio-uitgangen	1

Fysiek

Fysieke afmetingen	362 x 332 x 79 mm
Kleur	Zwart

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-10 to +55°C
Relatieve vochtigheid	10 to 90%

Regelgeving

Conformiteit	CE, REACH, RoHS, UL
--------------	---------------------



Als een bedrijf van innovatie behoudt Carrier Fire & Security zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 5 May 2023 - 9:35