

# TX-2810-03-4

## Draadloze buiten-PIR 868MHz AM Gen2

### Draadloze bewegingsdetector voor buiten - quad PIR

---

De TX-2810-03-4 is een draadloze bewegingsdetector voor buiten die twee onafhankelijke passief infrarooddetectoren gebruikt, die ondergebracht zijn in één behuizing. Hij maakt gebruik van de zgn. QUAD pyrotechnologie voor een precieze en betrouwbare bewegingsdetectie. Hij is ontworpen om een vooralarm te genereren.

### Gemakkelijk en vlug te installeren

---

De programmeerbare opties omvatten een variabele impulstelling en een keuze uit drie detectiebereiken: 10 m / 33 ft., 20 m / 66 ft. en 30 m / 98 ft. Bovendien kan de ingebouwde "dual axis" sensor horizontaal over 180° gezwenkt ("pan") worden en verticaal over 90° gekanteld ("tilt") worden. Hierdoor wordt de installatietijd aanzienlijk verkort en is een ongelooflijk nauwkeurige afstelling van het detectiepatroon mogelijk. Met deze draadloze oplossing is er geen gedoe met de bekabeling wat de installatievrijheid enorm verhoogt.

### Vormgeving en verborgen sensormodule

---

Het ontwerp heeft een nette en professionele uitstraling en geeft geen zichtbare aanwijzing wat betreft de oriëntatie van de sensor.



### Details

---

- Elektronische instelling bereik: 10/20/30 m
- Aantrekkelijke vormgeving
- Detectiehoek van 10 tot 70°
- 180° zwenken (pan) & 90° kantelen (tilt) voor flexibele installatie
- Sensormodule is verborgen
- Hoge weerstand tegen stof en vochtigheid (IP65)
- Levensduur batterij 3 jaar (met 2 meegeleverde batterijen), uitbreidbaar tot 5 jaar (met extra batterij)

# TX-2810-03-4

## Draadloze buiten-PIR 868MHz AM Gen2

### Technische specificaties

---

#### Algemeen

---

Technologie	PIR
Type toepassing	Muurmontage
Anti-maskering	Nee
Ongevoelig voor huisdieren	Nee
Camera	Nee

---

#### Detectie

---

Max. detectiebereik	30 m
Detectiebereik	30 m
Detectiebereik selectie	10, 20 or 30 m
Openingshoek (kijkveld)	70°
Onderkruipbeveiliging	Nee

---

#### Bedraad / draadloos

---

Bedraad / draadloos	Draadloos
Draadloze frequentie	868 MHz AM

---

#### Elektrisch

---

Batterijen	CR123
------------	-------

---

#### Fysiek

---

Fysieke afmetingen	125 × 175 × 130 mm
Netto gewicht	334 g
Verzendgewicht	555 g
Kleur	Zilver
Materiaal	Hoge impact ABS kunststof met HDPE dekking, UV gestabiliseerd
Montagehoogte	3 to 6 m

---

#### Omgeving

---

Bedrijfstemperatuur	-25 to +65°C
Omgeving	Buiten

---



Als een bedrijf van innovatie behoudt Carrier Fire & Security zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar [be.firesecurityproducts.com](https://be.firesecurityproducts.com) of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 26 March 2024 - 15:13