

TX-2810-03-4

Draadloze buiten-PIR 868MHz AM Gen2

Draadloze bewegingsdetector voor buiten - quad PIR

De TX-2810-03-4 is een draadloze bewegingsdetector voor buiten die twee onafhankelijke passief infrarooddetectoren gebruikt, die ondergebracht zijn in één behuizing. Hij maakt gebruik van de zgn. QUAD pyrotechnologie voor een precieze en betrouwbare bewegingsdetectie. Hij is ontworpen om een vooralarm te genereren.

Gemakkelijk en vlug te installeren

De programmeerbare opties omvatten een variabele impulstelling en een keuze uit drie detectiebereiken: 10 m / 33 ft., 20 m / 66 ft. en 30 m / 98 ft. Bovendien kan de ingebouwde "dual axis" sensor horizontaal over 180° gezwenkt ("pan") worden en verticaal over 90° gekanteld ("tilt") worden. Hierdoor wordt de installatietijd aanzienlijk verkort en is een ongelooflijk nauwkeurige afstelling van het detectiepatroon mogelijk. Met deze draadloze oplossing is er geen gedoe met de bekabeling wat de installatievrijheid enorm verhoogt.

Vormgeving en verborgen sensormodule

Het ontwerp heeft een nette en professionele uitstraling en geeft geen zichtbare aanwijzing wat betreft de oriëntatie van de sensor.



Details

- Elektronische instelling bereik: 10/20/30 m
- Aantrekkelijke vormgeving
- Detectiehoek van 10 tot 70°
- 180° zwenken (pan) & 90° kantelen (tilt) voor flexibele installatie
- Sensormodule is verborgen
- Hoge weerstand tegen stof en vochtigheid (IP65)
- Levensduur batterij 3 jaar (met 2 meegeleverde batterijen), uitbreidbaar tot 5 jaar (met extra batterij)

TX-2810-03-4

Draadloze buiten-PIR 868MHz AM Gen2

Technische specificaties

Algemeen

Technologie	PIR
Type toepassing	Muurmontage
Anti-maskering	Nee
Ongevoelig voor huisdieren	Nee
Camera	Nee

Detectie

Max. detectiebereik	30 m
Detectiebereik	30 m
Detectiebereik selectie	10, 20 or 30 m
Coverage (field of view)	70°
Onderkruipbeveiliging	Nee

Bedraad / draadloos

Bedraad / draadloos	Draadloos
Draadloze frequentie	868 MHz AM

Elektrisch

Batterijen	CR123
------------	-------

Fysiek

Fysieke afmetingen	125 × 175 × 130 mm
Net weight	334 g
Shipping weight	555 g
Kleur	Zilver
Material	Hoge impact ABS kunststof met HDPE dekking, UV gestabiliseerd
Montagehoogte	3 to 6 m

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-25 to +65°C
Omgeving	Buiten



Als een bedrijf van innovatie behoudt Carrier Fire & Security zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 26 March 2024 - 15:13